



OREFICE NB60LS35 GRUPPO ELETTOGENO 48KW AVR

Reference: NB60LS35

OREFICE NB60LS35 GRUPPO ELETTOGENO 48KW MONOFASE/TRIFASE AVR

OREFICE NB60LS35 è un gruppo elettrogeno monofase/trifase è dotato di motore Baudouin? alimentato a diesel ed è capace di erogare una potenza massima di 48 KW.

Il gruppo elettrogeno OREFICE NB60LS35 è dotato di **avviamento elettrico** con batteria da 24 V, ed è dotato di quadro elettrico principale con scatola metallica, completo di dispositivi elettrico ed elettronico, carica batteria, interruttore magnetotermico a 4 poli; Controllore TBU, versione AUT, funzioni AMF integrate, adatto per il funzionamento in modalità automatica e gestione dei parametri.

Il gruppo elettrogeno OREFICE NB60LS35 è costruito con cofanatura insonorizzante in acciaio zincato presso-piegato che rende questo generatore **supersilenziato** con un livello di rumore 65 dB (A) +/- 3 a 7m. Oltre a questo è dotato di materiale fonoassorbente in poliestere multidensità ignifugo e guarnizione di gomma tubolare.

Grazie al regolatore di tensione **AVR** compreso nella fornitura del generatore, il OREFICE NB60LS35 riesce ad erogare corrente e tensione "pulita" che garantisce all'utente, di poter collegare in sicurezza qualsiasi tipo di dispositivo elettrico ed elettronico.

Il gruppo elettrogeno OREFICE NB60LS35 garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Baudouin 4M10G70/5??, che permette di erogare una potenza massima di 53 KW.

Caratteristiche tecniche OREFICE NB60LS35

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima Trifase: 66 KVA / 53 KW

Potenza continuo Trifase: 60 KVA / 48 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 230 / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: 4M10G70/5?

Numero di cilindri: 4

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico

Capacità serbatoio: 155 Lt

Consumo: 11 Lt/h al 75% del carico

Autonomia: 14 h al 75% del carico

Pressione acustica: 65 dB(A) a 7m

Lunghezza: 2550 mm

Larghezza: 1000 mm

Altezza: 1650 mm

Peso: 1270 Kg

Supersilenziato

AVR

Cerchi un gruppo elettrogeno con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai gruppi elettrogeni OREFICE o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW)	53
Potenza uso continuativo trifase (KW)	48
Potenza massima trifase (KVA)	66
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	60
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	Morsettiera
Motore	4M10G70/5?
Giri motore (giri/min)	1500
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	4500
Numero cilindri	4
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Leroy Somer TAL042H
Classe di isolamento motore	H
Capacità serbatoio carburante (L)	155
Consumo (L/h)	11 al 75% del carico
Autonomia (h)	14 al 75% del carico
Pressione acustica	65 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	2550
Larghezza (mm)	1000
Altezza (mm)	1650
Peso a secco (Kg)	1270
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Baudouin