



OREFICE NCT60LS35 GRUPPO ELETTROGENO 48KW AVR

Reference: NCT60LS35

OREFICE NCT60LS35 GRUPPO ELETTROGENO 48KW MONOFASE/TRIFASE AVR

OREFICE NCT60LS35 è un gruppo elettrogeno monofase/trifase è dotato di motore Cotiemme? alimentato a diesel ed è capace di erogare una potenza massima di 48 KW.

Il gruppo elettrogeno OREFICE NCT60LS35 è dotato di **avviamento elettrico** con batteria da 12 V, ed è dotato di quadro elettrico principale con scatola metallica, completo di dispositivi elettrico ed elettronico, carica batteria, interruttore magnetotermico a 4 poli; Controllore TBU, versione AUT, funzioni AMF integrate, adatto per il funzionamento in modalità automatica e gestione dei parametri.

Il gruppo elettrogeno OREFICE NCT60LS35 è costruito con cofanatura insonorizzante in acciaio zincato presso-piegato che rende questo generatore **supersilenziato** con un livello di rumore 65 dB (A) +/- 3 a 7m. Oltre a questo è dotato di materiale fonoassorbente in poliestere multidensità ignifugo e guarnizione di gomma tubolare.

Grazie al regolatore di tensione **AVR** compreso nella fornitura del generatore, il OREFICE NCT60LS35 riesce ad erogare corrente e tensione "pulita" che garantisce all'utente di poter collegare in sicurezza qualsiasi tipo di dispositivo elettrico ed elettronico.

Il gruppo elettrogeno OREFICE NCT60LS35 garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Cotiemme CDG4M40T??, che permette di erogare una potenza massima di 52,8 KW.

La sua grande capacità del serbatoio e il basso consumo di carburante diesel fanno sì che il gruppo elettrogeno OREFICE NCT60LS35 abbia una lunga autonomia.

Caratteristiche tecniche OREFICE NCT60LS35

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima Trifase: 66 KVA / 52,8 KW

Potenza continuo Trifase: 60 KVA / 48 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 230 / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: CDG4M40T

Numero di cilindri: 4

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico

Capacità serbatoio: 155 Lt

Consumo: 8,4 Lt/h al 75% del carico

Autonomia: 18,4 h al 75% del carico

Pressione acustica: 65 dB(A) a 7m

Lunghezza: 2200 mm

Larghezza: 900 mm

Altezza: 1410 mm

Peso: 1250 Kg
Supersilenziato
AVR

Cerchi un gruppo elettrogeno con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai gruppi elettrogeni OREFICE o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW)	52.8
Potenza uso continuativo trifase (KW)	48
Potenza massima trifase (KVA)	66
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	60
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	Morsettiera
Motore	CDG4M40T
Giri motore (giri/min)	1500
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	3981
Numero cilindri	4
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Leroy Somer TAL042H
Classe di isolamento motore	H
Capacità serbatoio carburante (L)	155
Consumo (L/h)	8.4 al 75% del carico
Autonomia (h)	18.4 al 75% del carico
Pressione acustica	65 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	2200
Larghezza (mm)	900
Altezza (mm)	1410
Peso a secco (Kg)	1250
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Cotiemme