



## BM2 STX 14010 Idropulitrice 140 bar

Reference: 01SX01

### BM2 STX 14010 IDROPULTRICE 140 BAR

La BM2 STX 14010 Idropulitrice rappresenta l'eccellenza nel campo delle apparecchiature per la pulizia ad alta pressione. Con il suo design robusto e le caratteristiche tecniche avanzate, questa idropulitrice si distingue nel settore per la sua affidabilità, efficienza e durata nel tempo.

Al cuore di questa macchina, troviamo le pompe BM2 STX 14010 Idropultrice, rinomate per la loro qualità e prestazioni superiori. Dotate di pistoni in ceramica e testata in ottone, queste pompe garantiscono un flusso costante e potente, ideale per affrontare anche le pulizie più impegnative. Grazie al loro design innovativo, le pompe BM2 STX 14010 Idropultrice offrono un'alta efficienza e richiedono una manutenzione ridotta, assicurando prestazioni ottimali a lungo termine.

Il motore a 1450 rpm assicura una potenza costante e una durata prolungata, mentre la copertura in acciaio inox AISI 430 protegge l'intera struttura dalla corrosione e dagli agenti atmosferici, garantendo una lunga durata nel tempo anche in condizioni ambientali avverse.

Dotata di un sistema di protezione accoppiamento motore/pompa, la BM2 STX 14010 Idropultrice offre una sicurezza aggiuntiva, assicurando un funzionamento affidabile in qualsiasi situazione. La valvola di regolazione pressione consente di adattare facilmente la potenza di erogazione alle esigenze specifiche di pulizia, mentre la possibilità di erogare detergente in alta pressione assicura risultati impeccabili su qualsiasi superficie.

La caldaia integrata, con un rendimento superiore al 89%, garantisce un'efficace rimozione dello sporco anche nelle condizioni più ostinate. Grazie alla pre-ventilazione e al controllo delle perdite, questa idropulitrice assicura un utilizzo sicuro e efficiente, riducendo al minimo il consumo di energia e acqua.

Il design ergonomico, con paraurti-maniglia frontale e ruote libere e pivotanti, rende la BM2 STX 14010 Idropultrice facile da manovrare in qualsiasi ambiente, mentre la protezione termica del motore assicura un funzionamento sicuro e affidabile anche nelle condizioni più estreme.

Dotata di numerose funzionalità avanzate, la memorizzazione del tempo di utilizzo per la manutenzione programmata, la BM2 STX 14010 Idropultrice si conferma come la scelta ideale per professionisti e appassionati del settore. Con una pressione massima di 140 bar e una portata massima di 600 Lt./h, la BM2 STX 14010 è in grado di affrontare qualsiasi sfida di pulizia con facilità e precisione. Con una capacità del serbatoio di 35 litri e una lunghezza di 956 mm,

questa macchina offre prestazioni elevate in un design compatto e versatile.

In conclusione, la BM2 STX 14010 Idropulitrice rappresenta la sintesi perfetta tra prestazioni elevate, affidabilità e facilità d'uso, confermandosi come il partner ideale per qualsiasi lavoro di pulizia professionale o domestico.

#### Caratteristiche Tecniche BM2 STX 14010:

Tipo di fase: Monofase  
Tensione Alimentazione: 230 V  
Frequenza: 50 Hz  
Pressione massima: 140 bar - 14 Mpa - 2030 psi  
Portata massima: 600 Lt./h  
Pompa: IP E2  
Sistema di Arresto: ACDS  
Rotazione pompa: 1450 giri/min  
Potenza assorbita massima: 3.0 KW  
Alimentazione: 230 V - 1ph - 50 Hz  
Temperatura massima: 140 °C  
Capacità serbatoio: 35 lt  
Capacità serbatoio detergente: 3 lt  
Lunghezza: 956 mm.  
Larghezza: 610 mm.  
Altezza: 940 mm.  
Peso: 140 Kg.

Cerchi una idropulitrice con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma BM2 o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

#### Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Tipo di pompa	IP E2
Portata massima (Lt/min)	600
Capacità serbatoio (L)	35
Trasportabilità	Ruote e maniglie
Lunghezza (mm)	956
Larghezza (mm)	610
Altezza (mm)	940
Peso a secco (Kg)	140
Alimentazione	230V - 1ph - 50Hz
Temperatura massima acqua (°C)	140

---

Potenza assorbita massima (KW)	3.0
Rotazione pompa (rpm)	1450
Pressione massima (bar-MPa-psi)	140 - 14 - 2030
Sistema di arresto	ACDS
Serbatoio detergente	3

---