



BM2 MIDIA 19013 TSD Idropulitrice 190 bar

Reference: 01MI20

BM2 MIDIA 19013 TSD IDROPULITRICE 190 BAR

La BM2 MIDIA 19013 TSD Idropulitrice 190 bar è una soluzione di pulizia ad alta pressione ideale per una vasta gamma di applicazioni professionali. La BM2 MIDIA 19013 TSD rappresenta l'eccellenza nella tecnologia delle idropulitrici, combinando robustezza, efficienza e versatilità. La BM2 MIDIA 190/13 TSD è dotata di una serie di caratteristiche tecniche che la rendono perfetta per chi cerca prestazioni superiori e affidabilità nel tempo.

Uno dei punti di forza della BM2 MIDIA 19013 TSD è il sistema di pompe con testata in ottone, che garantisce una lunga durata e una resistenza ottimale alla corrosione. Inoltre, le bielle a pistoni assicurano una potenza costante e un'ottima efficienza durante l'uso.

La BM2 MIDIA 19013 TSD Idropulitrice 190 bar include uno spegnimento ritardato, una caratteristica che contribuisce a preservare il motore e la pompa, allungando la vita utile dell'apparecchio. Il motore ad alto rendimento e la rotazione a 1450 rpm assicurano prestazioni elevate e un'operatività silenziosa.

Il sistema di protezione dell'accoppiamento degli alberi motore-pompa (SJ) per questo modello con pompa a pistoni è un'altra caratteristica distintiva della BM2 MIDIA 19013 TSD, proteggendo le componenti interne da usura e danni. La protezione termica del motore aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, prevenendo il surriscaldamento durante l'uso prolungato.

La BM2 MIDIA 19013 TSD Idropulitrice 190 bar è equipaggiata con un sistema di erogazione del detergente a bassa pressione, controllabile direttamente dalla testina di lavaggio, offrendo un controllo preciso durante la pulizia. L'angolo del getto di lavaggio è regolabile, permettendo di adattare il flusso d'acqua alle diverse necessità di pulizia.

La copertura in AISI 430 non solo protegge i componenti interni della BM2 MIDIA 19013 TSD, ma contribuisce anche a un design robusto e duraturo. Le ruote antitraccia garantiscono facilità di movimento senza lasciare segni sul pavimento, mentre il filtro acqua ispezionabile facilita la manutenzione e assicura un funzionamento ottimale nel tempo.

Il supporto portalancia di serie e la predisposizione per avvolgitubo (opzionale) aumentano la praticità d'uso della BM2 MIDIA 19013 TSD, permettendo di mantenere tutto in ordine e facilmente accessibile durante le operazioni di pulizia.

Dal punto di vista tecnico, la BM2 MIDIA 19013 TSD Idropulitrice 190 bar è un modello trifase con una frequenza di 50 Hz e una tensione di 400 V. Offre una pressione massima di 190 bar (19 Mpa - 2750 psi) e una portata massima di 780 litri all'ora, con una potenza assorbita massima di 4.2 KW. Il serbatoio detergente ha una capacità di 5 litri e

la temperatura massima di alimentazione è di 40 °C.

In conclusione, la BM2 MIDIA 190/13 TSD Idropulitrice 190 bar è una macchina straordinaria che combina potenza, efficienza e durabilità, rendendola la scelta ideale per chi cerca una soluzione di pulizia professionale di alta qualità.

Caratteristiche Tecniche BM2 MIDIA 19013 TSD:

Tipo di fase: Trifase
Frequenza: 50 Hz
Tensione: 400 V
Pressione massima: 190 bar - 19 Mpa - 2750 psi
Portata massima: 780 Lt./h
Pompa: IP E1
Sistema di arresto: TSD
Rotazione pompa: 1450 rpm
Potenza assorbita massima: 4.2 KW
Alimentazione: 400 V - 3ph - 50Hz
Serbatoio detergente: 5 lt
Temperatura massima alimentazione: 40 °C
Quantità per pallet: 16 pz
Lunghezza: 810 mm.
Larghezza: 380 mm.
Altezza: 870 mm.
Peso: 50 Kg.

Cerchi una idropulitrice con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma BM2 o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	400
Tipo di pompa	IP E1
Portata massima (Lt/min)	780
Trasportabilità	Ruote e maniglie
Lunghezza (mm)	810
Larghezza (mm)	380
Altezza (mm)	870
Alimentazione	400V - 3ph - 50Hz
Temperatura massima acqua (°C)	40
Peso (Kg)	50
Potenza assorbita massima (KW)	4.2
Rotazione pompa (rpm)	1450

Pressione massima (bar-MPa-psi)	190 - 19 - 2750
Sistema di arresto	TSD
Serbatoio detergente	5
