



GENSET MGF 44 Y - GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE/TRIFASE 44 KVA AVR STAGE V

Reference: MGF 44 Y - STAGE 5

GENSET MGF 44 Y - GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE/TRIFASE 44 KVA AVR Stage V

Il GENSET MGF 44 Y è un gruppo elettrogeno diesel trifase da 44 KVA progettato per fornire energia affidabile e silenziosa in una vasta gamma di applicazioni.

Caratteristiche principali:

Potenza massima trifase: 44 KVA (35.2 kW)

Potenza massima monofase: 14.7 KVA (11.76 kW)

Motore Yanmar 4TNV98T (STAGE 5): Motore diesel a 4 cilindri raffreddato a liquido, affidabile e performante, conforme agli standard emissivi STAGE V.

Avviamento elettrico: Avvio rapido e semplice tramite chiave.

Consumo efficiente: Basso consumo di carburante (8.1 Lt/h) per un'autonomia ottimale.

Super silenzioso: Design insonorizzato per un funzionamento silenzioso (AVR).

Struttura robusta: Design compatto e resistente per un facile trasporto e stoccaggio.

Specifiche tecniche GENSET MGF 44 Y stage V:

Carburante: Diesel

Tensione: 400 V - 230 V

Frequenza: 50 Hz

Dimensioni:

Lunghezza: 1640 mm

Larghezza: 770 mm

Altezza: 1076 mm

Serbatoio: 40 lt

Peso: 725 Kg

Se stai cercando un prodotto simile a GENSET MGF 44 Y o con caratteristiche simili clicca [QUI](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Potenza massima monofase (KW)	11.76
Potenza massima monofase (KVA)	14.7
Potenza massima trifase (KW)	35.2

Potenza massima trifase (KVA)	44
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	400/230
Configurazione prese	1 x 400V 16A CEE - 1 x 400V 63A CEE - 2 x 230V 16A CEE
Motore	Yanmar 4TNV98T, 4 tempi turbocompresso
Normativa Emissioni	Stage 5
Giri motore (giri/min)	1500
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	3319
Numero cilindri	4
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Sincrono
Grado di protezione	IP23
Classe di isolamento motore	H
Capacità serbatoio carburante (L)	40
Consumo (L/h)	8.1
Autonomia (h)	4.94
Potenza acustica	97 dB(A)
Pressione acustica	72 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	1640
Larghezza (mm)	770
Altezza (mm)	1076
Peso a secco (Kg)	725
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Yanmar