



## SATEPA Sterilizzatore UV MULTI UVC80D3- Display LCD

Reference: UVC80D3

### SATEPA Sterilizzatore UV MULTI UVC80D3 - Display LCD

SATEPA Sterilizzatore UV MULTI UVC80D3 - Display LCD

Sterilizzatore UV adatto alla debatterizzazione dell'acqua grazie alla radiazione UV-C con lunghezza d'onda di 254nm. Dotato di 2 lampade a vapore di mercurio a bassa pressione di potenza elettrica pari ad 80W, racchiuse in guaine di quarzo purissimo, pilotate da alimentatori elettronici ad alta efficienza e centralina digitale display LCD con sensore di irraggiamento e temperatura opzionale con relativa predisposizione del tubo.

#### Caratteristiche principali SATEPA Sterilizzatore UV MULTI UVC80D3

##### Portata:

Massima: 12 m<sup>3</sup>/hr - 12000 l/hr - 52,8 GPM @ 30.000 µWsec/cm<sup>2</sup>  
Ridotta: 9 m<sup>3</sup>/hr - 9000 l/hr - 39,6 GPM @ 40.000 µWsec/cm<sup>2</sup>

##### Lampade:

2x80W  
Durata: 9.000 ore

##### Reattore SATEPA Sterilizzatore UV MULTI UVC80D3:

Dimensioni: H totale: 928 mm - Ø 114 mm  
Fattore di forma: Tubo a "Z"  
Posizione di lavoro: Verticale  
Conessioni idrauliche:  
1½" filettato maschio (flangia opzionale)  
½" scarico acqua  
Pressione massima: 10 Bar standard  
Materiale: AISI 304 (AISI 316 opzionale)

##### Quadro di controllo SATEPA Sterilizzatore UV MULTI UVC80D3:

Dimensioni: 180 x 180 x 90 mm  
Display: LCD retroilluminato bianco/blu 2x8 caratteri  
Funzionalità:  
Controllo lampada:  
Gestione singola lampada  
Allarme fine vita lampada (LED/relè)

**Conteggi SATEPA UV MULTI UVC80D3:**

Conta ore totale vita impianto  
Conta ore parziale vita (resettabile)  
Conteggio cambi lampada

**Comandi:**

Stand By con pulsante "OK"  
ON/OFF remoto

**Caratteristiche tecniche SATEPA Sterilizzatore UV MULTI UVC80D3 - Display LCD:**

Portata massima: 2,8 m<sup>3</sup>/Hr - 2800 l/hr - 12,30 GPM @ 30.000 µWsec/cm<sup>2</sup> 2,4 m<sup>3</sup>/Hr - 2400 l/hr - 10,60 GPM @ 40.000 µWsec/cm<sup>2</sup>  
Dimensioni quadro: 180 x 180 x 90 mm  
Display: Display LCD retroilluminato bianco/ blu 2x8 caratteri  
Controllo: Gestione singola lampada con allarme fine vita attraverso led/relè  
Conteggi: Conta ore totale vita impianto  
Conta ore parziale vita lampade resettabile  
Comandi: Comando Stand By con pulsante "OK"  
SATEPA Comando ON/OFF remoto  
Modalità accensione lampada con flusso dell'acqua  
Modalità chiusura elettrovalvola in caso di spenta  
Personalizzazioni: Segnale di ingresso personalizzabile  
Allarmi: Relè di allarme a contatto pulito 1 A @ 30Vdc; 0,250 A @ 230 Vac  
Relè di allarme in potenza 1A @ 30Vdc; 0,250A @ 230 Vac  
Grado IP: IP 54 (IP 65 opzionale)  
Assorbimento elettrico: 40 Watt  
Alimentazione: 230 Vac ± 10% @ 50/60 Hz  
dimensioni prodotto: 928 x 60,30 mm

**Vantaggi SATEPA Sterilizzatore UV MULTI UVC80D3 - Display LCD:**

Elevata efficacia di disinfezione: Elimina microrganismi patogeni  
Sicuro ed ecologico: Non utilizza prodotti chimici dannosi per l'ambiente  
Basso consumo energetico: Riduce i costi di esercizio  
Manutenzione minima: Facile da installare e utilizzare  
Versatilità: Adatto ad una vasta gamma di applicazioni

Stai cercando un SATEPA Sterilizzatore UV MULTI UVC80D3 - Display LCD con caratteristiche differenti? clicca [QUI](#).

Immagini e dati tecnici puramente indicativi.

**Technical Sheet**

Frequenza (Hz)	50 / 60
Grado di protezione	IP54
Pressione (bar)	10
Dimensioni prodotto (mm)	928 x 114
Proiettori	2 x 80 W
Potenza assorbita (W)	160 W
Portata (Lt/h)	9000 - 12000

---

Tensione di uscita (VAC)	230
Dimensioni Reattore	H totale: 928 mm - Ø 114 mm
Forma	Tubo a "Z"
posizione di lavoro	Verticale
controllo lampada	Gestione singola lampada con allarme fine vita lampada attraverso led/relè

---