



Gruppo elettrogeno PRAMAC GSL65D Supersilenziato MCP

Reference: SU610TDAU00 /

Gruppo elettrogeno PRAMAC GSL65D MCP Trifase 48,7 KW Supersilenziato AVR

Gruppo elettrogeno PRAMAC GSL65D trifase da 48,7 KW con motore alimentato a diesel a 1500 giri/minuto. Il gruppo elettrogeno PRAMAC GSL65D è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore trifase del gruppo elettrogeno PRAMAC GSL65D è Mecc Alte senza spazzole con regolatore di tensione **AVR**. Il motore a diesel Deutz rende il gruppo elettrogeno GSL65D **molto affidabile** in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Grazie alla sua cofanatura questo gruppo elettrogeno è **supersilenziato**. In più è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per l'emergenza rete, edilizia, officine mobili e applicazioni industriali. Il gruppo elettrogeno PRAMAC GSL65D trifase è adatto per l'utilizzo all'aperto in cantieri o per piccoli lavori professionali all'esterno.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC GSL65D MCP Trifase:

Potenza massima Trifase: 48.76 KW
Potenza uso continuo Trifase: 46.23 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 400 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: Deutz AG BF4M2011C
Avviamento: Elettrico
Consumo: 13.4 Lt/h al 100% del carico
Lunghezza: 2285 mm
Larghezza: 920 mm
Altezza: 1310 mm
Peso: 981 Kg
AVR

Il generatore di corrente PRAMAC GSL65D è un gruppo elettrogeno professionale a diesel sviluppato da Pramac che utilizzando un singolo fluido per il raffreddamento e lubrificazione, lo rende una delle migliori scelte per l'utilizzo continuativo in condizioni ambientali severe come ad esempio le zone tropicali. Il generatore di corrente PRAMAC GSL65D con il basso livello di rumorosità, è altamente apprezzato nel settore delle telecomunicazioni, edilizia e difesa, per la loro durabilità e affidabilità.

Il gruppo elettrogeno GSL65D è equipaggiato con un affidabile motore Deutz alimentato a diesel e tutti i punti di servizio sono accessibili da un lato per rendere la manutenzione rapida e agevole.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente GSL65D MCP trifase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di [gruppi elettrogeni terrestri](#) per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagine e dati tecnici non impegnativi.

Tipo fase	Trifase
Potenza massima trifase (KW)	48.76
Potenza uso continuativo trifase (KW)	46.23
Potenza massima trifase (KVA)	60.95
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	57.79
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	400
Motore	Deutz AG BF4M2011C, aspirazione turbo intercooled
Regolatore di giri	Meccanico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	3110
Numero cilindri	4
Disposizione cilindri	In linea
Capacità olio (L)	10
Raffreddamento	Olio
Alternatore	Mecc Alte ECO/P32-2L/4, senza spazzole
Numero poli	4
Capacità serbatoio carburante (L)	209
Consumo (L/h)	9.9 al 75% del carico / 13.4 al 100% del carico
Autonomia (h)	21 al 75% del carico / 15.6 al 100% del carico
Potenza acustica	93 dB(A)
Pressione acustica	64 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	2285
Larghezza (mm)	920
Altezza (mm)	1310
Peso a secco (Kg)	981
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	No ATS
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Deutz