



GENSET MGF 16000 Y Gruppo Elettrogeno Monofase 14.5 KVA

Reference: MGF 16000 Y

GENSET MGF16000Y GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE 14.5 KVA

Il GENSET MGF16000Y Gruppo Elettrogeno Monofase 14.5 KVA è una soluzione ideale per chi necessita di una fonte di energia affidabile e silenziosa. Equipaggiato con un motore Yanmar a 1500 giri/min, questo GENSET MGF16000Y è predisposto per l'avviamento automatico, garantendo un funzionamento semplice ed efficiente in ogni situazione.

La cofanatura apribile del GENSET MGF 16000 Y Gruppo Elettrogeno Monofase 14.5 KVA consente una manutenzione facile e veloce, mentre il gancio di sollevamento e il basamento forcabile permettono una movimentazione pratica e sicura. Con una potenza massima monofase di 14.5 KVA e una potenza massima di 11.6 KW, il GENSET MGF16000Y Gruppo Elettrogeno è perfetto per una vasta gamma di applicazioni.

Specifiche Tecniche GENSET MGF16000Y:

Potenza massima Monofase: 14.5 KVA
Potenza massima: 11.6 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 230 V
Potenza acustica: 96 Lwa (71 dB a 7 metri)
Frequenza: 50 Hz
Motore: Yanmar 3 TNV 88 (STAGE V)
Giri al minuto: 1500
Numero cilindri: 3
Cilindrata: 1642 cm³
Potenza del motore: 18.1 HP (13.5 kWm)
Raffreddamento: Liquido refrigerante
Avviamento: Elettrico
Capacità serbatoio: 40 litri
Consumo carburante @75%: 2.7 litri/ora
Grado di protezione: IP23
Dimensioni (L x W x H): 1430 x 690 x 930 mm
Peso: 430 kg

Il GENSET MGF 16000 Y Gruppo Elettrogeno Monofase 14.5 KVA è progettato per offrire prestazioni elevate e durature. Il motore Yanmar, noto per la sua affidabilità, garantisce un funzionamento efficiente con un consumo di carburante ridotto, rendendolo una scelta economica e sostenibile.

Silenzioso e efficiente: con una potenza acustica di 96 Lwa e solo 71 dB a 7 metri, è adatto per ambienti dove il rumore deve essere minimizzato.

Facile manutenzione: la cofanatura apribile permette un accesso rapido per interventi di manutenzione.

Movimentazione semplice: il gancio di sollevamento e il basamento forcabile facilitano il trasporto e l'installazione.

Avviamento automatico: predisposto per un avviamento automatico, migliorando l'affidabilità e la comodità d'uso.

Il GENSET MGF16000Y Gruppo Elettrogeno Monofase 14.5 KVA rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un gruppo elettrogeno monofase potente, silenzioso e facile da mantenere, con tutte le caratteristiche necessarie per un'operatività continua e affidabile.

Cerchi un generatore con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di prodotti GENSET o di altri brand specializzati nel settore.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	11.6
Potenza massima monofase (KVA)	14.5
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	1 x 230V 16A CEE - 1 x 230V 32A CEE - 1 x 230 V 63A CEE
Motore	Yanmar 3TNV88, 4 tempi
Normativa Emissioni	Stage 5
Giri motore (giri/min)	1500
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	1642
Numero cilindri	3
Raffreddamento	Liquido Refrigerante
Alternatore	Sincrono
Grado di protezione	IP23
Classe di isolamento motore	H
Capacità serbatoio carburante (L)	40
Consumo (L/h)	2.7
Autonomia (h)	14.81
Potenza acustica	96 dB(A)

Pressione acustica	71 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	1430
Larghezza (mm)	690
Altezza (mm)	930
Peso a secco (Kg)	470
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	AVR (opzionale)
Marca Motore	Yanmar