



RIBIMEX Pompa a portata variabile Pro 7200 l/h

Reference: PRMCA4AUTOV

RIBIMEX Pompa a portata variabile Pro 7200 l/h

RIBIMEX Pompa a portata variabile Pro 7200 l/h: Efficienza e potenza per ogni esigenza

La pompa a portata variabile RIBIMEX Pro 7200 l/h è una soluzione innovativa e performante per il pompaggio dell'acqua. Grazie alla sua tecnologia avanzata e alla costruzione in acciaio inox AISI 304, questa pompa garantisce affidabilità e durata nel tempo, anche in condizioni di utilizzo gravoso.

Caratteristiche principali:

Portata regolabile: Grazie al press-control digitale, la pompa adatta automaticamente la portata e la pressione in base alle esigenze, garantendo un risparmio energetico e una maggiore efficienza.

Autoadescante: Aspira l'acqua da una profondità massima di 7 metri, rendendola ideale per applicazioni come l'irrigazione di giardini, il riempimento di cisterne e il trasferimento di liquidi.

Potente e versatile: Con una portata massima di 7200 l/h e una prevalenza di 45 metri, è in grado di affrontare le più svariate applicazioni.

Costruzione robusta: Il corpo in acciaio inox AISI 304 e le 4 turbine in acciaio inox garantiscono resistenza alla corrosione e una lunga durata.

Facile da utilizzare: Il pannello di controllo digitale è intuitivo e permette di impostare facilmente le diverse funzioni.

Vantaggi:

Efficienza energetica: Adatta automaticamente la portata in base alle esigenze, riducendo i consumi.

Versatilità: Ideale per molteplici applicazioni, sia domestiche che professionali.

Affidabilità: Costruita con materiali di alta qualità per una lunga durata.

Facile da utilizzare: Il pannello di controllo digitale è intuitivo.

Silenziosa: Garantisce un funzionamento silenzioso.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Pompa di superficie multicellulare autoadescante
Regolazione automatica della variazione di

portata e della pressione impostabili nel tastierino digitale.

Press-Control digitale che assicura la funzione di accensione/spegnimento della pompa e lo spegnimento in caso di mancanza d'acqua. Autonomo e intelligente, calibra al meglio l'intensità della pompa garantendo un risparmio energetico.

Potenza 1 300 W.

Cavo elettrico 1,3 m.

4 turbine inox AISI 304 incluse.

Portata max. 7 200 l/h.

Aspira da 0 a 120 L/mn min.

Profondità d'immersione max. 7 m. Prevalenza: 45 m.

Filettatura di ingresso 1" ¼.

Filettatura di uscita 1".

Pressione: min 1,3 bar, max 4,5 bar.

Serbatoio da 2L.

Corpo inox.

Cerchi una motopompa con caratteristiche differenti? [Qui puoi trovare](#) l'intera gamma di motopompe RIBIMEX e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Potenza (W)	1300
Profondità massima di uso (m)	7
Capacità serbatoio (L)	2
Portata (Lt/h)	7200
Aspirazione	a 0 a 120 L/mn
Pressione Massima (Bar)	4,5
Corpo Pompa	Inox