



## MOSA GE 35 YSX GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE 28KW

Reference:

### MOSA GE 35 YSX GRUPPO ELETTROGENO 28KW Stage IIIA

MOSA GE 35 YSX è un gruppo elettrogeno diesel progettato per fornire energia elettrica di emergenza o continuativa in diverse applicazioni. Grazie al suo potente motore Yanmar 4TNV98 a 4 cilindri e 3.3 litri, questo generatore è in grado di erogare una potenza massima di 31 kVA (28 kva).

#### Caratteristiche principali:

- Affidabilità: Il motore Yanmar e i componenti di alta qualità garantiscono un funzionamento affidabile e duraturo nel tempo.
- Autonomia: Con un serbatoio da 100 litri e un consumo di carburante contenuto, il generatore offre un'autonomia di oltre 16 ore a carico parziale.
- Compatto e maneggevole: Le dimensioni contenute e il peso relativamente ridotto facilitano il trasporto e l'installazione.
- Sicurezza: Il grado di protezione IP44 assicura una buona resistenza agli agenti atmosferici.
- Regolatore meccanico: Garantisce una tensione stabile in uscita.
- Alternatore sincronico: Offre un'eccellente qualità dell'energia elettrica prodotta.
- Normativa emissioni: Stage 3A

#### Caratteristiche:

- Motore conforme allo Stage 3A
- Regolazione elettronica della tensione AVR con rilevamento trifase
- Bordi arrotondati per consentire il deflusso dell'acqua piovana
- Basamento a tenuta in grado di contenere eventuali perdite dei liquidi presenti nel motore evitando l'inquinamento ambientale
- appi esterni per il drenaggio di olio e acqua
- Grandi porte di accesso per consentire una facile manutenzione (sostituzione filtri aria, olio, carburante)
- Gancio di sollevamento centrale
- Tasche laterali per la movimentazione con muletti
- Pannelli di controllo con centraline digitali: Manuale / Manuale con prese / Automatico
- Versione MONOFASE solo con quadro automatico senza prese
- Conforme alle direttive CE per rumore e sicurezza

Se stai cercando un altro prodotto come il gruppo elettrogeno MOSA GE35 YSX allora puoi consultare sul nostro catalogo altri [gruppi elettrogeni terrestri](#).

Immagine e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KVA)	
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	28
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Motore	Yanmar 4TNV98, 4 tempi aspirato naturalmente
Normativa Emissioni	STAGE 3A
Giri motore (giri/min)	1500
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	3300
Numero cilindri	4
Iniezione	Diretta
Alternatore	Sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Yanmar