



WhisperPower MCC 24-12 VDC 5A B2B caricabatterie

Reference: 60201023

WhisperPower MCC 24-12 VDC 5A B2B caricabatterie

Il WhisperPower MCC 24-12 VDC 5A B2B è un dispositivo elettronico di alta qualità progettato per convertire in modo efficiente e sicuro la tensione da 24 Volt a 12 Volt. Questo convertitore è ideale per una vasta gamma di applicazioni, come camper, barche, veicoli commerciali e sistemi di energia off-grid.

Caratteristiche principali:

Conversione efficiente: Converte la tensione da 24V a 12V con un'efficienza superiore al 92%, riducendo al minimo le perdite di energia.

Carica batteria intelligente: Impiega un processo di carica in tre fasi, garantendo una ricarica rapida, efficiente e sicura delle batterie da 12V.

Protezioni integrate: Dispone di protezioni contro cortocircuiti, sovraccarico e surriscaldamento, assicurando una lunga durata e un funzionamento sicuro.

Regolazione della tensione: Permette di regolare la tensione di uscita tra 12V e 15V, adattandosi a diverse esigenze.

Sensore di temperatura: Il sensore di temperatura integrato consente di monitorare la temperatura interna e di regolare di conseguenza il funzionamento del convertitore.

Funzione di oscuramento: Può essere utilizzato per regolare l'intensità dell'illuminazione a 12V.

Compatto e resistente: Le dimensioni contenute e la costruzione robusta lo rendono facile da installare e adatto a diverse applicazioni.

Conformità normativa: Risponde a numerosi standard internazionali, garantendo la qualità e la sicurezza del prodotto.

Caratteristiche Tecniche:

Peso (Kg) 0.270

Tensione d'ingresso nominale 24 VDC

Campo di ingresso, specifiche soddisfatte 24 .. 32 VDC

tensione di uscita nominale 13.8 VDC

tensione regolabile 12/ 15 vdc

Tensione regolabile 12 .. 15 VDC

potenza massima erogata 70 W

Corrente di uscita massima (A) 5

Corrente di uscita continua a 40 °C up to 5 A

Efficienza >92%
Dimensioni: 50x98x88 mm
Peso: 0.27 kg
Tensione d'ingresso: 24-32 VDC
Temperatura di funzionamento: -10°C a +40°C

se stai cercando un prodotto con caratteristiche simili [CLICCA QUI](#).

immagini e dati tecnici sono puramente indicativi.

Technical Sheet

Dimensioni prodotto (mm)	50 × 98 × 88
Corrente di uscita massima (A)	5
Peso (Kg)	0.270
Tensione d'ingresso nominale	24 VDC
Campo di ingresso, specifiche soddisfatte	24 .. 32 VDC
tensione di uscita nominale	13.8 VDC
tensione regolabile	12/ 15 vdc
Tensione regolabile	12 .. 15 VDC
potenza massima erogata	70 W