



## GENERATORE CARDANO MONOFASE/TRIFASE 24,2 KVA AVR

Reference: PTO22MTAVR

### GENERATORE CARDANO MONOFASE/TRIFASE 24,2 KVA AVR

Generatore a cardano monofase / trifase con attacco trattore da 3000 giri/minuto, capace di erogare una potenza di 24,2KVA, completo di **regolatore di tensione AVR**.

Facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano ha una potenza trattore richiesta di 45 HP e una velocità presa di forza di 435 giri/minuto.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I generatori per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

Gruppo trattore professionale che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti, dotato di una robusta struttura con telaio protettivo.

#### Caratteristiche tecniche:

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza in continuo: 22 KVA  
Potenza in continuo: 17.6 KW  
Potenza in emergenza: 24.2 KVA  
Potenza in emergenza: 19.4 KW  
Tensione: 230 / 400 V  
Frequenza: 50 Hz  
Giri motore: 3000 giri/min  
Potenza trattore necessaria: 45 hp  
Giri presa di forza: 435 giri/min  
Rapporto moltiplicatore: 1:6.9  
Capacità olio moltiplicatore: 0.7 Lt  
Alternatore: NSM, autoeccitato, con spazzole  
Regolatore di tensione: AVR  
Lunghezza: 958 mm  
Larghezza: 843 mm  
Altezza: 1003 mm  
Peso: 150 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di gruppi

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Giri motore (giri/min)	3000
Capacità olio (L)	0.7
Alternatore	Con spazzole
Numero poli	2
Grado di protezione	IP23
Giri presa di forza (giri/min)	435
Potenza richiesta trattore	45 HP
Rapporto di trasmissione	1 : 6.9
Lunghezza (mm)	958
Larghezza (mm)	843
Altezza (mm)	1003
Silenziato	No
Super silenziato	No
Regolatore di tensione	AVR