



## PRAMAC GSW330DO APERTO CON QUADRO COMANDO AUTOMATICO (ACP)

Reference: SG301T5AZ02 /

Disponibili in una vasta gamma di modelli, la serie GSW offre molte soluzioni ad una varietà di applicazioni, dall'utilizzo continuo a quello in emergenza rete.

Conformi alle normative sulla sicurezza ed emissioni acustiche, questi gruppi elettrogeni possono essere usati sia in ambito residenziale che industriale.

Diverse soluzioni di quadro di controllo, supplementi e accessori rendono i gruppi GSW versatili e capaci di soddisfare le esigenze più impegnative del cliente.

Le immagini sono puramente indicative.

### Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Potenza massima trifase (KW)	264
Potenza uso continuativo trifase (KW)	241.74
Potenza massima trifase (KVA)	330
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	302.18
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	400
Motore	Doosan P126TI-II, aspirazione turbo intercooled
Regolatore di giri	Elettronico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	11051
Numero cilindri	6
Disposizione cilindri	In linea
Capacità olio (L)	23
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Mecc Alte ECO38-2LN/4, senza spazzole

Numero poli	4
Capacità serbatoio carburante (L)	636
Consumo (L/h)	47.2 al 75% del carico / 63.1 al 100% del carico
Autonomia (h)	13.5 al 75% del carico / 10.1 al 100% del carico
Lunghezza (mm)	3300
Larghezza (mm)	1400
Altezza (mm)	1887
Peso a secco (Kg)	2580
Silenziato	No
Super silenziato	No
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Doosan