



TORRE FARO 4X320

Reference: 4X320TF

TORRE FARO 4X320

Torre Faro 4X320 è una torre faro con sollevamento idraulico dotato di 4 proiettori capaci di erogare una potenza luminosa di 320W ciascuno.

Torre faro 4X320 è dotato di una torre di sollevamento in acciaio zincato capace di estendersi fino a 8,5 metri di altezza massima, compresa di 4 piedi di stabilizzazione per assicurare la torre faro una volta aperta.

Torre Faro 4X320 dispone di una spina di ingresso e di una presa di uscita 16A 230V per il con cui può essere abbinata ad altre unità.

Torre faro 4X320 è concepita per essere abbinata ad un gruppo elettrogeno ed è collegabile in serie al fine di usare un solo generatore per più unità di illuminazione.

Le lenti della torre faro sono dotate di un'ottica estremamente speciale progettata specificamente per i settori dell'ingegneria civile e delle costruzioni. Questo innovativo design delle lenti a LED completamente direzionali garantisce la massimizzazione della diffusione della luce e la riduzione degli sprechi.

4X320 è caratterizzata da dimensioni estremamente compatte e dalla forma squadrata che ne ottimizzano e ne facilitano il posizionamento e il trasporto su mezzi mobili. Il basamento, con 4 stabilizzatori anti-ribaltamento regolabili e removibili, garantisce una stabilità al vento di 110 Km/h.

CARATTERISTICHE TECNICHE Torre Faro 4X320

Proiettori: 4 Led da 320W
Area Illuminata: 5000 Mq
Lumen Totali: 166200 lm
Altezza Max: 8.5 Mt
Alzata: Idraulico
Prese extra: 1 x 16A CEE / 230 V
Sezioni del palo: 6
Stabilizzatori manuali: 4
Ganci di sollevamento: 4
Resistenza al vento max: 110 Km/h
Guide passaggio forche: STD
Trasporto: Stazionario
Tensione: 230V
Frequenza: 50 Hz
Dimensioni chiusa: 980x1180x2237 mm
Dimensioni aperta: 2450x2658x8500 mm
Peso a secco: 550 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma.

Technical Sheet

Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Avviamento	Elettrico
Altezza massima (m)	8.5
Tipo di lampade	LED
Palo telescopico	Acciaio zincato
Area illuminata (m ²)	5000
Lumen totali (Lm)	166200
Alzata	Sistema di sollevamento idraulico
Rotazione del palo	350°
Dimensione aperta (mm)	2450x2658x8500
Dimensione chiusa (mm)	980x1180x2237
Con generatore / Senza generatore	Senza generatore
Trasportabilità	Fissa
Peso a secco (Kg)	550