



HYUNDAI 65148 GENERATORE BENZINA MONOFASE STAGE V INVERTER 3 KW

Reference: 65148

HYUNDAI 65148 GENERATORE BENZINA MONOFASE STAGEV INVERTER 3 KW

HYUNDAI 65148 è un generatore monofase, dotato di motore 4 tempi StageV alimentato a benzina che eroga una potenza massima di 3,3 KW. Questo generatore è completo di regolatore di tensione inverter.

HYUNDAI 65148 è dotato di avviamento manuale / elettrico.

Il generatore HYUNDAI 65148 fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago, alimenta in sicurezza gli elettrodomestici e altri dispositivi elettronici.

Prese e comandi estremamente pratici agevolano l'avviamento e il funzionamento del generatore rendendo tali operazioni estremamente semplici e veloci.

Il generatore HYUNDAI 65148 ha una pratica maniglia, per facilitare mobilità e stoccaggio. HYUNDAI 65148 ha una struttura robusta ed un serbatoio con capacità massima di 7 lt.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

HYUNDAI 65148 è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

Caratteristiche tecniche del generatore HYUNDAI 65148

Tipo di fase: Monofase

Potenza uso continuo: 3 KVA / 3 KW

Potenza massima 3.3 KVA / 3.3 KW

Motore: 4 Tempi

Giri motore: 3000 rpm

Normativa emissioni: StageV

Avviamento: Manuale / Elettrico

Carburante: Benzina

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Quadro prese: 2 x CEE 16A 230V

Capacità serbatoio: 7 l

Pressione acustica: 66 dB(A) @ 7 m

Lunghezza: 500 mm

Larghezza: 295 mm

Altezza: 490 mm

Peso a secco: 21 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori HYUNDAI o di altri brand specializzati.

Technical Sheet

Potenza massima monofase (KW)	3.3
Potenza uso continuativo monofase (KW)	3
Potenza massima monofase (KVA)	3.3
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	3
Carburante	Benzina
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Motore	4 Tempi
Normativa Emissioni	Stage 5
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Manuale / Elettrico
Cilindrata (cm ³)	143
Alternatore	Avvolgimento in rame
Capacità serbatoio carburante (L)	7
Pressione acustica	66 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	500
Altezza (mm)	490
Peso a secco (Kg)	21
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Quadro di commutazione ATS	No ATS
Regolatore di tensione	Inverter
Tipo fase	Monofase