

## PRAMAC GSW80I COFANATO CON QUADRO COMANDO AUTOMATICO

Reference: SU750TCAW02 /



Disponibili in una vasta gamma di modelli, la serie GSW offre molte soluzioni ad una varietà di applicazioni, dall'utilizzo continuo a quello in emergenza rete.

Conformi alle normative sulla sicurezza ed emissioni acustiche, questi gruppi elettrogeni possono essere usati sia in ambito residenziale che industriale.

Diverse soluzioni di quadro di controllo, supplementi e accessori rendono i gruppi GSW versatili e capaci di soddisfare le esigenze più impegnative del cliente.

Le immagini sono puramente indicative.

### Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Potenza massima trifase (KW)	65.94
Potenza uso continuativo trifase (KW)	59.95
Potenza massima trifase (KVA)	82.42
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	74.94
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	400
Motore	FPT NEF45SM2A, aspirazione turbocharged
Regolatore di giri	Meccanico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	4500
Numero cilindri	4
Disposizione cilindri	In linea
Capacità olio (L)	12.8
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Mecc Alte ECO/P32-3L/4, senza spazzole

Numero poli	4
Capacità serbatoio carburante (L)	209
Consumo (L/h)	12.8 al 75% del carico / 17.2 al 100% del carico
Autonomia (h)	16.3 al 75% del carico / 12.2 al 100% del carico
Potenza acustica	94 dB(A)
Pressione acustica	65 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	2400
Larghezza (mm)	1000
Altezza (mm)	1530
Peso a secco (Kg)	1426
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	FPT Iveco