



## Gruppo elettrogeno PRAMAC P9000

Reference: PF752SRAY03

### Gruppo elettrogeno PRAMAC P9000 Monofase 7,9 KW Supersilenziato AVR

Gruppo elettrogeno PRAMAC P9000 monofase da 7,9 KW con motore alimentato a diesel a 3000 giri/minuto. Il gruppo elettrogeno PRAMAC P9000 è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore del gruppo elettrogeno PRAMAC P9000 è senza spazzole e con regolatore di tensione a **AVR**. Il motore a diesel Lombardini rende il gruppo elettrogeno P9000 AVR **molto affidabile** in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Grazie alla sua cofanatura si può considerare **supersilenziato** e con le sue dimensioni compatte può essere maneggiato e trasportato facilmente. Il gruppo elettrogeno PRAMAC P9000 AVR monofase è adatto per l'utilizzo all'aperto in piccoli cantieri o per piccoli lavori all'esterno.

#### Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC P9000 Monofase AVR:

Potenza massima Monofase: 7.9 KW  
Potenza uso continuo Monofase: 6.8 KW  
Carburante: Diesel  
Tensione: 230 V  
Frequenza: 50 Hz  
Motore: Lombardini 25LD330  
Avviamento: Elettrico  
Consumo: 2.90 Lt/h al 100% del carico  
Lunghezza: 990 mm  
Larghezza: 602 mm  
Altezza: 826 mm  
Peso: 204 Kg  
AVR

#### PANNELLO DI CONTROLLO

##### Comandi:

- Chiave di avviamento: OFF - ON - START
- CONNettore per quadro automatico AMF/RSS

##### Strumentazione (DGT):

- Voltmetro
- Frequenzimetro
- Contaore

##### Protezioni:

- Magnetotermico
- Protezione differenziale (DPP)
- Bassa pressione olio

**Prese:**

N.1 SCHUKO 230V 16A IP54  
N.1 2P+T CEE 230V 16A IP44  
N.1 2P+T CEE 230V 32A IP44

Il generatore di corrente PRAMAC P9000 è un gruppo elettrogeno professionale a diesel sviluppato da Pramac con motorizzazione diesel in versione cofanata e insonorizzata, ideale per uso in aree residenziali. Il generatore di corrente PRAMAC P9000 con la sua silenziosità, è il generatore ideale per l'uso in zone residenziali o al di fuori dell'orario di lavoro. Il gruppo elettrogeno P9000 è equipaggiato con componenti di prima qualità completo di protezioni e strumentazione.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente P9000 AVR monofase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di [gruppi elettrogeni terrestri](#) per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

""

**Technical Sheet**

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	7.9
Potenza uso continuativo monofase (KW)	6.8
Potenza massima monofase (KVA)	8.8
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	7.6
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	1 x 230V 16A 2P+T CEE - 1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A SCHUKO
Motore	Lombardini 25LD330, aspirato naturalmente
Giri motore (giri/min)	3000
Regolatore di giri	Meccanico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	654
Capacità olio (L)	1.8
Raffreddamento	Aria
Alternatore	Senza spazzole
Numero poli	2
Capacità serbatoio carburante (L)	24
Consumo (L/h)	2.17 al 75% del carico / 2.90 al 100% del carico
Autonomia (h)	11.06 al 75% del carico / 8.25 al 100% del carico
Potenza acustica	97 dB(A)
Pressione acustica	69 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm)	990
Larghezza (mm)	602
Altezza (mm)	826
Peso a secco (Kg)	204
Silenziato	Sì
Super silenziato	No
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Lombardini