



HONDA Motore GX25TST4OH

Reference: GX25TST4OH

HONDA GX25TST4OH

I motori GX25TST4OH sono raccomandati per macchine portatili come i decespugliatori, e per macchine non portatili come le livellatrici per calcestruzzo, motozappe, motopompe.

Questi motori possono perfettamente sostituire i motori a 2 tempi in varie applicazioni.

Caratteristiche dei motori:

- I primi motori a 4 tempi al mondo capaci di funzionare con un'inclinazione di 360° in tutte le posizioni.
- La configurazione OHC rende il motore compatto, leggero e grazie alla cinghia di distribuzione a bagno d'olio è compatto, silenzioso, leggero.
- Facile da avviare, silenzioso, accelerazione pronta ed efficace.
- Materiali impiegati di alta qualità, progettati e costruiti per durare molto a lungo.
- I motori rispettano tutte le più severe normative esistenti al mondo.
- Consumi di combustibile molto contenuti.

Colore: Rosso

Marmitta: Di serie

Protezione marmitta: Di serie

Filtro aria: Singolo elemento

Serbatoio: Di serie

Comando Starter: Manuale

Applicazione suggerita: Industriale

Le immagini sono puramente indicative.

Technical Sheet

Carburante	Benzina
Motore	OHC, 4 tempi
Accensione	A transistor senza contatti
Avviamento	Manuale
Cilindrata (cm ³)	25
Numero cilindri	1
Capacità olio (L)	0.08

Raffreddamento	Aria forzata
Alesaggio per corsa (mm)	35 x 26
Rapporto di compressione	8.0 : 1
Potenza netta (kW)	0.72
Coppia massima	1.0 Nm / 0.10 kgfm / 5000 giri/min
Lubrificazione	A pressione
Capacità serbatoio carburante (L)	0.58
Consumo (L/h)	0.54
Autonomia (h)	1.07
Lunghezza (mm)	192
Larghezza (mm)	221
Altezza (mm)	230
Peso a secco (Kg)	2.78
Marca Motore	Honda