



HONDA Motore GX340UT2 LXE4

Reference: GX340UT2 LXE4 /

HONDA GX340UT2 LXE4

I motori GX340 sono raccomandati per una vasta gamma di macchine professionali nei settori delle costruzioni, macchine agricole, generatori di corrente, motosaldatrici, motopompe, ed altre applicazioni industriali.

Caratteristiche dei motori:

- La configurazione OHV garantisce una combustione molto efficiente.
- Il sistema a fasatura variabile (digital CDI) garantisce maggiore potenza, consumi ridotti, e basse emissioni.
- Avviamento facile e leggero, anche grazie ad un'efficiente sistema di decompressione ed un'impugnatura dell'avviatore ergonomica.
- Materiali impiegati di alta qualità, progettati e costruiti per durare molto a lungo.
- I motori rispettano tutte le più severe normative esistenti al mondo.
- Consumi di combustibile molto contenuti.
- Ridotte vibrazioni e rumore.

Colore: Rosso

Marmitta: Di serie

Protezione marmitta: Di serie

Filtro aria: Doppio elemento

Serbatoio: Di serie

Oil Alert: Stop automatico

Avviamento elettrico

Quadro di comando

Bobina di ricarica: 1A

Riduttore 1/2

Motore sincrobilanciato

Chiavetta inclusa

Comando Starter: Manuale

Applicazione suggerita: Industriale

Le immagini sono puramente indicative.

Technical Sheet

Carburante	Benzina
Motore	OHV ad albero orizzontale, 4 tempi, cilindro in ghisa
Accensione	Digital CDI con anticipo accensione variabile

Avviamento	Manuale
Cilindrata (cm ³)	389
Numero cilindri	1
Disposizione cilindri	Inclinato di 25°
Capacità olio (L)	1.1
Raffreddamento	Aria forzata
Alesaggio per corsa (mm)	88 x 64
Rapporto di compressione	8.2 : 1
Potenza netta (kW)	8.0
Potenza nominale continua	5.6 KW (7.5 HP) / 3000 giri/min - 6.3 KW (8.4 HP) / 3600 giri/min
Coppia massima	26.4 Nm / 2.69 kgfm / 2500 giri/min
Capacità serbatoio carburante (L)	6.1
Consumo (L/h)	3.1
Autonomia (h)	1.96
Lunghezza (mm)	406
Larghezza (mm)	460
Altezza (mm)	448
Peso a secco (Kg)	31.7
Marca Motore	Honda