



HONDA Motore GX390UT2 QE

Reference: GX390UT2 QE /

HONDA GX390UT2 QE

I motori GX390 sono raccomandati per una vasta gamma di macchine professionali nei settori delle costruzioni, macchine agricole, generatori di corrente, motosaldatrici, motopompe, ed altre applicazioni industriali.

Caratteristiche dei motori:

- La configurazione OHV garantisce una combustione molto efficiente.
- Il sistema a fasatura variabile (digital CDI) garantisce maggiore potenza, consumi ridotti, e basse emissioni.
- Avviamento facile e leggero, anche grazie ad un'efficiente sistema di decompressione ed un'impugnatura dell'avviatore ergonomica.
- Materiali impiegati di alta qualità, progettati e costruiti per durare molto a lungo.
- I motori rispettano tutte le più severe normative esistenti al mondo.
- Consumi di combustibile molto contenuti.
- Ridotte vibrazioni e rumore.

Colore: Rosso

Marmitta: Di serie

Protezione marmitta: Di serie

Filtro aria: Doppio elemento

Serbatoio: Di serie

Motore sincrobilanciato

Chiavetta inclusa

Comando Starter: Manuale

Applicazione suggerita: Agricoltura

Le immagini sono puramente indicative.

Technical Sheet

Carburante	Benzina
Motore	OHV ad albero orizzontale, 4 tempi, cilindro in ghisa
Accensione	Digital CDI con anticipo accensione variabile
Avviamento	Manuale
Cilindrata (cm ³)	389
Numero cilindri	1

Disposizione cilindri	Inclinato di 25°
Capacità olio (L)	1.1
Raffreddamento	Aria forzata
Alesaggio per corsa (mm)	88 x 64
Rapporto di compressione	8.2 : 1
Potenza netta (kW)	8.7
Potenza nominale continua	6.4 KW (8.6 HP) / 3000 giri/min - 7.0 KW (9.4 HP) / 3600 giri/min
Coppia massima	26.5 Nm / 2.7 kgfm / 2500 giri/min
Capacità serbatoio carburante (L)	6.1
Consumo (L/h)	3.5
Autonomia (h)	1.74
Lunghezza (mm)	406
Larghezza (mm)	460
Altezza (mm)	448
Peso a secco (Kg)	31.7
Marca Motore	Honda