



HONDA Motore GXV340RT2 DCAG

Reference: GXV340RT2 DCAG /

HONDA GXV340RT2 DCAG

I motori GXV340 sono raccomandati per una vasta gamma di macchine professionali quali trattorini tosaerba, macchine da cantiere, ed altre applicazioni industriali.

Caratteristiche dei motori:

- La configurazione OHV garantisce una combustione molto efficiente.
- Un rapporto potenza - cilindrata elevato.
- Avviamento facile e leggero, anche grazie ad un'efficiente sistema di decompressione ed un'impugnatura dell'avviatore ergonomica.
- Materiali impiegati di alta qualità, progettati e costruiti per durare molto a lungo.
- I motori rispettano tutte le più severe normative esistenti in Europa.
- Consumi di combustibile molto contenuti.
- Ridotte vibrazioni e rumore.

Colore: Nero

Filtro aria: Doppio elemento

Avviamento elettrico

Bobina di ricarica: 10A

Motore sincrobilanciato

Le immagini sono puramente indicative.

Technical Sheet

Carburante	Benzina
Motore	OHV ad albero verticale, 4 tempi, cilindro in ghisa
Accensione	A transistor senza contatti
Avviamento	Manuale
Cilindrata (cm ³)	337
Numero cilindri	1
Capacità olio (L)	1.1
Raffreddamento	Aria forzata

Alesaggio per corsa (mm)	82 x 64
Rapporto di compressione	7.7 : 1
Potenza netta (kW)	6.6
Potenza nominale continua	4.4 KW (5.9 HP) / 3000 giri/min
Coppia massima	21.6 Nm / 2.20 kgfm / 2500 giri/min
Capacità serbatoio carburante (L)	2.1
Consumo (L/h)	2.3
Autonomia (h)	0.91
Lunghezza (mm)	430
Larghezza (mm)	385
Altezza (mm)	410
Peso a secco (Kg)	32
Marca Motore	Honda