



## WFM M230-LDEW

Reference: 09286

### Serie MASTER

Gruppi elettrogeni con motore diesel Perkins o Lombardini, in robusto telaio superinsonorizzato con vasca raccolta liquidi motore, potenze da 11 a 23 KVA, monofase/trifase, 1500 giri/min., avviamento a chiave compresa batteria e quadretto elettrico con prese e protezione di serie.

Il modello M230-LDEW è completo di alternatore con incorporato sistema AREP che spunta 3 volte la potenza nominale per 10 secondi.

Per uso prettamente professionale da cantiere edile o in tutte quelle situazioni dove l'uso è continuativo e gravoso, anche in caso di blackout.

Tutti i generatori di questa serie sono conformi alla direttiva 2000/14/CE del 01/01/2006 riguardante la rumorosità.

#### Caratteristiche principali:

- Telaio di protezione ad alta insonorizzazione
- Motore originale 1500 giri/min Perkins o Lombardini
- Protezione basso livello olio
- Marmitta silenziatrice
- Alternatore di primaria marca italiana
- Serbatoio maggiorato da 46 lt. per ampia autonomia
- Vasca raccolta liquidi motore
- Avviamento elettrico con batteria 12V fornita con acido
- Test a pieno carico con certificato di collaudo
- Manuale di uso conforme alle norme di sicurezza

Le immagini sono puramente indicative.

### Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	6.1
Potenza massima monofase (KVA)	7.6
Potenza massima trifase (KW)	18.4
Potenza massima trifase (KVA)	23
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50

Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 32A 3P CEE
Motore	Perkins 404D-22G
Giri motore (giri/min)	1500
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	2216
Numero cilindri	4
Capacità olio (L)	10.6
Raffreddamento	Liquido Refrigerante
Capacità serbatoio carburante (L)	46
Consumo (L/h)	6.2 al 100% del carico
Autonomia (h)	7.41 al 100% del carico
Potenza acustica	93 dB(A)
Pressione acustica	68 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	1480
Larghezza (mm)	680
Altezza (mm)	1140
Peso a secco (Kg)	570
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	Non Regolato
Marca Motore	Perkins