



WFM EG 100-M2

Reference: 09466

Serie ECOGEN

Gruppi elettrogeni collegabili al cardano del trattore, in telaio su slitta dotato di attacco universale a tre punti per collegamento al sollevatore del trattore, compreso di quadretto elettrico con prese e protezione di serie.

Caratteristiche principali:

- Telaio su slitta di appoggio
- Attacco universale a tre punti
- Alternatore di primaria marca italiana con moltiplicatore aggiunto
- Quadro elettrico con prese e protezioni
- Test a pieno carico con certificato di collaudo
- Manuale di uso conforme alle norme di sicurezza

Le immagini sono puramente indicative.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	8
Potenza massima monofase (KVA)	10
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	1 x 230V 32A 3P CEE
Giri motore (giri/min)	3000
Capacità olio (L)	0.5
Giri presa di forza (giri/min)	430
Rapporto di trasmissione	1 : 7
Lunghezza (mm)	1100
Larghezza (mm)	800
Altezza (mm)	910

Peso a secco (Kg)	90
Inverter	No
AVR	No
Compound	No
Silenziato	No
Super silenziato	No
