



WFM EG 270-T2

Reference: 09457

Serie ECOGEN

Gruppi elettrogeni collegabili al cardano del trattore, in telaio su slitta dotato di attacco universale a tre punti per collegamento al sollevatore del trattore, compreso di quadretto elettrico con prese e protezione di serie.

Caratteristiche principali:

- Telaio su slitta di appoggio
- Attacco universale a tre punti
- Alternatore di primaria marca italiana con moltiplicatore aggiunto
- Quadro elettrico con prese e protezioni
- Test a pieno carico con certificato di collaudo
- Manuale di uso conforme alle norme di sicurezza

Le immagini sono puramente indicative.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	8
Potenza massima monofase (KVA)	10
Potenza massima trifase (KW)	21.6
Potenza massima trifase (KVA)	27
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	1 x 400V 63A 5P CEE - 1 x 230V 16A 5P CEE
Giri motore (giri/min)	3000
Capacità olio (L)	0.5
Giri presa di forza (giri/min)	430
Rapporto di trasmissione	1 : 7
Lunghezza (mm)	1100

Larghezza (mm)	800
Altezza (mm)	910
Peso a secco (Kg)	170
Inverter	No
AVR	No
Compound	No
Silenziato	No
Super silenziato	No
