



WFM SE12000-MHE Gruppo elettrogeno AVR

Reference: 04070

WFM SE12000-MHE GRUPPO ELETTROGENO AVR

Il WFM SE12000-MHE Gruppo elettrogeno AVR con motore benzina Honda o diesel Lombardini, in versione aperta su base o in telaio insonorizzato con potenze da 4,5 a 12 KVA, monofase o monofase/trifase, 3000 giri/min., raffreddamento ad aria con avviamento a strappo con autoavvolgente oppure a chiave, compresa batteria e quadretto elettrico con prese e protezione di serie.

Il WFM SE12000-MHE Gruppo elettrogeno AVR è indispensabile per utenze elettroniche in quanto tutti provvisti di stabilizzatore di tensione in uscita inferiore all'1%.

Conformità alla direttiva 2000/14/CE del 01/01/2006 riguardante la rumorosità in base al modello.

WFM SE12000-MHE Gruppo elettrogeno AVR. Consigliato per utenze domestiche e professionali che collegano apparati elettronici ad elevata sensibilità:

- Saldatrici ad inverter
- Elettroutensili con schede
- Elettroniche, accumulatori
- TV al plasma, Computer
- Caldaie di ultima generazione
- Centralini telefonici
- Antifurti
- Gruppi di continuità
- Impianti HI-FI

Caratteristiche principali WFM SE12000-MHE Gruppo elettrogeno AVR:

- Telaio di protezione aperto o insonorizzato
- Motore originale Honda o Lombardini
- Protezione basso livello olio
- Marmitta silenziatrice
- Alternatore di primaria marca italiana
- Avviamento a strappo o elettrico con batteria 12V fornita con acido
- Test a pieno carico con certificato di collaudo
- Manuale di uso conforme alle norme di sicurezza

Stai cercando un gruppo elettrogeno simile al WFM SE12000-MHE ma con caratteristiche diverse? [CLICCA QUI](#) e scopri tutta la nostra gamma.

Technical Sheet

Tipo fase

Monofase

Potenza massima monofase (KW)	8
Potenza massima monofase (KVA)	10
Carburante	Benzina
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	1 x 230V 16A 3P CEE - 1 x 230V 32A 3P CEE
Motore	HONDA GX690
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	690
Numero cilindri	2
Capacità olio (L)	1.8
Raffreddamento	Aria
Capacità serbatoio carburante (L)	20
Consumo (L/h)	5.8 al 100% del carico
Autonomia (h)	3.44 al 100% del carico
Potenza acustica	92 dB(A)
Pressione acustica	67 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	1070
Larghezza (mm)	560
Altezza (mm)	920
Peso a secco (Kg)	210
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Honda