



## MASE IS 24 GENERATORE MARINO MONOFASE 26KW

Reference: 002965

### MASE IS24 GENERATORE MARINO MONOFASE 26KW

Generatore marino MASE IS24 monofase con motore Yanmar 4TNV98 con alimentazione diesel a 1500 giri/minuto capace di erogare una potenza di 26KW.

Il generatore marino MASE IS24 è progettato con una cabina insonorizzante che lo rende **supersilenziato**. Il generatore marino MASE IS24 è costruito con motore Yanmar alimentato a diesel e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria/acqua. Con le sue dimensioni ridotte è adatto anche su piccole imbarcazioni.

La cabina insonorizzante del generatore MASE IS24 è costituita da una struttura portante in profilato d'alluminio che sostiene pannellature in alluminio marino verniciato tipo 5754 estremamente leggere e di elevatissima resistenza agli agenti esterni. L'ottima accessibilità al vano interno rende più agevoli gli interventi di manutenzione anche con gruppo elettrogeno installato in ambienti angusti.

#### Caratteristiche tecniche:

Tipo Fase: Monofase  
Potenza uso continuo: 24KW  
Potenza Massima: 26KW  
Carburante: Diesel  
Tensione: 115 / 230 V  
Frequenza: 50 Hz  
Motore: Yanmar 4TNV98, 4 Tempi  
Potenza meccanica: 47 Hp  
Numero cilindri: 4  
Cilindrata: 3319 cc  
Alésaggio x corsa: 98 x 110 mm  
Regolatore di giri: Centrifugo meccanico  
Giri motore: 1500 giri/min  
Potenza acustica: 54 dBA @ 7 m  
Lunghezza: 1225 mm  
Larghezza: 630 mm  
Altezza: 830 mm  
Peso: 625 Kg

Se stai cercando un altro generatore come il MASE IS24 allora puoi consultare l'intero catalogo di [gruppi elettrogeni marini](#).

#### Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	26
Potenza uso continuativo monofase (KW)	24
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	115 / 230
Motore	Yanmar 4TNV98, 4 tempi
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Centrifugo, meccanico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	3319
Numero cilindri	4
Capacità olio (L)	10.5
Raffreddamento	Aria / acqua (Intercooler W/A)
Iniezione	Diretta
Alternatore	Sincrono, autoeccitato
Numero poli	4
Lubrificazione	Forzata
Consumo (L/h)	7.6 al 100% del carico
Pressione acustica	54 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	1225
Larghezza (mm)	630
Altezza (mm)	830
Peso a secco (Kg)	625
Inverter	No
AVR	Sì
Compound	No
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Yanmar
protezione da sovratensione	47