



MASE IS 30 T GENERATORE MARINO TRIFASE 31KVA

Reference: 001832

MASE IS 30 T GENERATORE MARINO TRIFASE 31KVA

Generatore marino MASE IS30T trifase con motore Yanmar 4TNV98 con alimentazione diesel a 1500 giri/minuto capace di erogare una potenza di 31KVA.

Il generatore marino MASE IS30T è progettato con una cabina insonorizzante che lo rende **supersilenziato**. Il generatore marino MASE IS30T è costruito con motore Yanmar alimentato a diesel e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria/acqua. Con le sue dimensioni ridotte è adatto anche su piccole imbarcazioni.

Il modulo di controllo CBU del generatore marino ha un nuovo design, le più recenti tecnologie, un grande display e micropulsanti per una veloce navigazione dei menu, delle procedure di avviamento e di arresto; grado di protezione IP54. Molto compatto, 86x124mm e corredato di cavo schermato 10mts, il modulo CBU ha molteplici funzioni per un monitoraggio completo del generatore MASE IS30T.

La cabina insonorizzante del generatore MASE IS30T è costituita da una struttura portante in profilato d'alluminio che sostiene pannellature in alluminio marino verniciato tipo 5754 estremamente leggere e di elevatissima resistenza agli agenti esterni. L'ottima accessibilità al vano interno rende più agevoli gli interventi di manutenzione anche con gruppo elettrogeno installato in ambienti angusti.

Caratteristiche tecniche:

Tipo Fase: Trifase
Potenza uso continuo: 28KVA
Potenza Massima: 31KVA
Carburante: Diesel
Tensione: 400 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: Yanmar 4TNV98, 4 Tempi
Lunghezza: 1225 mm
Larghezza: 630 mm
Altezza: 830 mm
Peso: 625 Kg

Se stai cercando un altro generatore come il MASE IS30T allora puoi consultare l'intero catalogo di [gruppi elettrogeni marini](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Potenza massima trifase (KW)	24.8
Potenza uso continuativo trifase (KW)	22.4
Potenza massima trifase (KVA)	31
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	28
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	400
Motore	Yanmar 3TNV98, 4 tempi
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Centrifugo, meccanico
Cilindrata (cm ³)	3319
Numero cilindri	4
Capacità olio (L)	10.5
Raffreddamento	Aria / acqua (Intercooler W/A)
Iniezione	Diretta
Alternatore	Sincrono, autoeccitato
Numero poli	4
Rapporto di compressione	18 : 1
Lubrificazione	Forzata
Consumo (L/h)	8.9 al 100% del carico
Pressione acustica	54 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	1225
Larghezza (mm)	630
Altezza (mm)	830
Peso a secco (Kg)	625
Inverter	No
AVR	Sì
Compound	No
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Regolatore di tensione	AVR

Marca Motore

Yanmar
