



MASE FX 80 H/A GENERATORE 7 KVA MONOFASE STAGE V

Reference: 001899

MASE FX 80 H/A GENERATORE 7 KVA MONOFASE STAGEV

MASE FX 80 H/A è un generatore monofase, dotato di motore Honda GX390 **StageV** alimentato a Benzina, eroga una potenza massima di 7KW.

Il MASE FX 80 H/A fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago, alimenta in sicurezza gli elettrodomestici e altri dispositivi elettronici. Prese e comandi estremamente pratici agevolano l'avviamento e il funzionamento del generatore rendendo tali operazioni estremamente semplici e veloci.

Dotto di avviamento Elettrico questo gruppo è estremamente facile da utilizzare e essendo molto silenzioso con i suoi soli 74 dB(A) di emissione acustica registrati a 7 metri è impiegabile anche in centri urbani, stanze chiuse o in ogni circostanza dove un alto inquinamento acustico potrebbe creare disagi e problemi.

Il generatore è di facile installazione e funzionamento, come semplici sono avviamento e arresto grazie ai comandi chiari ed intuitivi. MASE FX 80 H/A monta un motore Honda GX390 a benzina. Sono motori molto affidabili che garantiscono una combustione efficiente e **consumi di carburante ridotti**, sono dotati inoltre di un sistema di protezione che provoca l'arresto del motore se il livello dell'olio è troppo basso.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Il gruppo elettrogeno è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

Caratteristiche tecniche MASE FX 80 H/A

Tipo di fase: Monofase
Potenza Continua: 6 KVA / 4.8 KW
Potenza Massima: 7 KVA / 5.6 KW
Tensione VAC: 230 V
Frequenza (Hz): 50
Regolatore di tensione: Condensatore (AVR Opzionale)
Quadro avviamento: Elettrico
Motore: Honda GX390
Normativa emissioni: StageV
Giri al minuto: 3000 rpm
Alimentazione: Benzina
Quadro prese: 1 x CEE 16A 230V / 1 x CEE 32A 230V
Capacità serbatoio: 6,1 l
Autonomia: 1.8 h al 75% del carico

Consumo: 3.3 l/h al 75% del carico
Pressione acustica: 74 dB(A) @ 7 m
Lunghezza: 725 mm
Larghezza: 515 mm
Altezza: 585 mm
Peso netto: 93 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori MASE o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni.

Technical Sheet

| | |
|---|-------------------------------------|
| Tipo fase | Monofase |
| Potenza massima monofase (KW) | 5.6 |
| Potenza uso continuativo monofase (KW) | 4.8 |
| Potenza massima monofase (KVA) | 7 |
| Potenza uso continuativo monofase (KVA) | 6 |
| Carburante | Benzina |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 230 |
| Configurazione prese | 1 x CEE 16A 230V / 1 x CEE 32A 230V |
| Motore | Honda GX390, 4 tempi |
| Normativa Emissioni | Stage 5 |
| Giri motore (giri/min) | 3000 |
| Avviamento | Elettrico |
| Cilindrata (cm ³) | 389 |
| Numero cilindri | 1 |
| Raffreddamento | Aria |
| Alternatore | Sincrono |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 6.1 |
| Consumo (L/h) | 3.3 al 75% del carico |
| Autonomia (h) | 1.8 al 75% del carico |
| Potenza acustica | 99 dB(A) |
| Pressione acustica | 74 dB(A) a 7 m |
| Lunghezza (mm) | 725 |
| Larghezza (mm) | 515 |
| Altezza (mm) | 585 |
| Peso a secco (Kg) | 93 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Silenziato | No |
| Super silenziato | No |
| Quadro di commutazione ATS | ATS Predisposto |
| Regolatore di tensione | Condensatore / AVR (opzionale) |
| Marca Motore | Honda |
