



MASE PD 40 Y GENERATORE 4,3KVA MONOFASE STAGEV

Reference: 002309MA

MASE PD 40 Y GENERATORE 4,3KVA MONOFASE STAGEV

MASE PD 40 Y è un generatore monofase dotato di motore Yanmar L70V **StageV** alimentato a Diesel, completo di regolatore di tensione a condensatore (**AVR opzionale**).

Il generatore è dotato di avviamento elettrico ed ha un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 3,5 ore di funzionamento.

MASE PD 40 Y fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago Alimentazione in sicurezza di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici Soluzione di alimentazione per feste all'aperto. Prese e comandi estremamente pratici agevolano l'avviamento e il funzionamento del generatore rendendo tali operazioni estremamente semplici e veloci.

MASE PD 40 Y è dotato di una struttura completamente in acciaio ed un serbatoio con capacità massima di 3,5 lt. Il generatore garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Motore Yanmar L70V StageV che permette di erogare una potenza massima di 4,3KVA.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Con la sigla STAGEV, vengono definite le linee guida ed i limiti delle emissioni dei gas dei motori. La Normativa viene rispettata attraverso l'installazione nei gruppi elettrogeni di speciali filtri anti particolato ma condizione indispensabile perché il filtro funzioni correttamente è che il gruppo elettrogeno lavori alla sua temperatura di progetto.

CARATTERISTICHE TECNICHE MASE PD 40 Y

Tipo di fase: Monofase
Potenza Continua: 3.5 KVA / 2.8 KW
Potenza Massima: 4,3 KVA / 3.4 KW
Tensione VAC: 230 V
Frequenza (Hz): 50
Regolatore di tensione: Condensatore (AVR Opzionale)
Quadro avviamento: Elettrico
Motore: Yanmar L70V
Normativa emissioni: Stage V
Giri al minuto: 3000 rpm
Alimentazione: Diesel
Quadro prese: 2 x CEE 16A 230V
Capacità serbatoio: 3,5 l
Autonomia: 3.5 h al 75% del carico
Consumo: 1 l/h al 75% del carico
Pressione acustica: 74 dB(A) @ 7 m

Lunghezza: 725 mm
Larghezza: 515 mm
Altezza: 585 mm
Peso netto: 87 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori MASE e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	3.4
Potenza uso continuativo monofase (KW)	2.8
Potenza massima monofase (KVA)	4.3
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	3.5
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	2 x 230V 16A 2P+T CEE
Motore	Yanmar L70AE, 4 tempi
Normativa Emissioni	Stage 5
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	320
Numero cilindri	1
Raffreddamento	Aria
Alternatore	Sincrono
Capacità serbatoio carburante (L)	3.5
Consumo (L/h)	1 al 75% del carico
Autonomia (h)	3.5 al 75% del carico / 2.6 al 100% del carico
Potenza acustica	99 dB(A)
Pressione acustica	74 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	725
Larghezza (mm)	515
Altezza (mm)	585
Peso a secco (Kg)	87
Silenziato	No

Super silenziato	No
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	Condensatore / AVR (opzionale)
Marca Motore	Yanmar
