



MASE PD 10 S GENERATORE 9,3KVA MONOFASE STAGEV

Reference: 001667

MASE PD 10 S GENERATORE 9,3KVA MONOFASE STAGEV

MASE PD 10 S è un generatore monofase dotato di motore Lombardini 25LD330 / 2 **StageV** alimentato a Diesel, completo di regolatore di tensione a Condensatore (**AVR opzionale**).

Il generatore è dotato di avviamento elettrico ed ha un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1,5 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 7 ore di funzionamento.

Il gruppo elettrogeno MASE PD 10 S è dotato di cabina insonorizzata, realizzata in acciaio, piegata e elettrosaldata, con classe di protezione IP23 e apribile in due sezioni. Questa cabina consente un abbattimento incredibile di inquinamento acustico, fino ad ottenere una pressione acustica di soli 72 dB(A) registrati a 7 metri di distanza.

PREDISPOSIZIONE QUADRO DI AVVIAMENTO AUTOMATICO ATS

Il gruppo elettrogeno è predisposto per l'utilizzo di quadro di automatico ATS. Grazie al quale non dovrai più preoccuparti dei black-out perché se va via rete elettrica questo quadro è in grado di far avviare automaticamente il generatore e ti permetterà di continuare la tua attività senza perdere i tuoi dati di lavoro.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Il gruppo elettrogeno MASE PD 10 S è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

CARATTERISTICHE TECNICHE MASE PD 10 S

Tipo di fase: Monofase
Potenza Continua Monofase: 8.3 KVA / 6.7 KW
Potenza Massima Monofase: 9.3 KVA / 7.4 KW
Tensione VAC: 230 V
Frequenza (Hz): 50
Regolatore di tensione: Condensatore (AVR Opzionale)
Quadro avviamento: Elettrico
Motore: Lombardini 25LD330/2
Normativa emissioni: StageV
Giri al minuto: 3000 rpm
Alimentazione: Diesel
Quadro prese: 1 x CEE 16A 230V / 1 x CEE 32A 230V

Capacità serbatoio: 10.5 l
Autonomia: 4.7 h al 75% del carico
Consumo: 2.2 l/h al 75% del carico
Pressione acustica: 72 dB(A) @ 7 m
Lunghezza: 1000 mm
Larghezza: 560 mm
Altezza: 730 mm
Peso netto: 190 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori MASE e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	7.4
Potenza uso continuativo monofase (KW)	6.7
Potenza massima monofase (KVA)	9.5
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	8.3
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	1 x 230V 16A 2P+T CE - 1 x 230V 32A 2P+T CE
Motore	Lombardini 25LD330.2, 4 tempi
Normativa Emissioni	Stage 5
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	654
Numero cilindri	2
Raffreddamento	Aria
Alternatore	Sincrono
Capacità serbatoio carburante (L)	10.5
Consumo (L/h)	2.2 al 75% del carico
Autonomia (h)	4.7 al 75 % del carico
Potenza acustica	97 dB(A)
Pressione acustica	72 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	1000
Larghezza (mm)	560
Altezza (mm)	715

Peso a secco (Kg)	190
Silenziato	Sì
Super silenziato	No
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	Condensatore / AVR (opzionale)
Marca Motore	Lombardini
