



MASE MPV 33 BA

Reference: 007949

Questa serie di gruppi elettrogeni è destinata al settore più specificatamente cantieristico.

L'immagine è puramente indicativa.

Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Potenza massima trifase (KW)	26.4
Potenza uso continuativo trifase (KW)	24
Potenza massima trifase (KVA)	33
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	30
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	1 x 400V 63A 3P+N+T - 1 x 400V 16A 3P+T - 2 x 230V 16A 2P+T
Motore	Deutz F4M2011, 4 tempi
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Meccanico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	3108
Numero cilindri	4
Capacità olio (L)	10
Raffreddamento	Olio
Iniezione	Diretta
Alternatore	Sincrono, autoeccitato, senza spazzole
Numero poli	4

Lubrificazione	Forzata
Capacità serbatoio carburante (L)	50
Consumo (L/h)	5.26 al 75% del carico
Autonomia (h)	9.5 al 75% del carico
Pressione acustica	70 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	1877
Larghezza (mm)	860
Altezza (mm)	1090
Peso a secco (Kg)	845
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Deutz