



MASE MT 22/2 Gruppo Elettrogeno a Cardano

Reference: 008280

MASE MT 22/2 Gruppo Elettrogeno a Cardano: Affidabilità e Potenza per l'Agricoltura e le Aree Isolate

Il MASE MT 22/2 Gruppo Elettrogeno a Cardano rappresenta una soluzione energetica avanzata, progettata specificamente per soddisfare le esigenze di chi opera in ambito agricolo o deve affrontare le sfide delle zone di difficile accesso. Con una potenza massima trifase di 19.36 KW e una potenza d'uso continuo di 17.6 KW, questo gruppo elettrogeno a cardano offre prestazioni eccellenti, garantendo un'alimentazione energetica costante e affidabile.

Operando a una tensione di 230 V / 400 V e con una frequenza di 50 Hz, il MASE MT 22/2 si adatta perfettamente a un'ampia gamma di applicazioni, supportando efficacemente il funzionamento di macchinari e attrezzature agricole. Il suo rapporto di trasmissione di 1 : 7 e i 440 giri/min della presa di forza consentono un'accoppiamento efficiente e diretto con il trattore, facilitando una generazione di energia pratica e senza interruzioni.

Dimensioni di 1074 mm di lunghezza, 945 mm di larghezza e 809 mm di altezza, unitamente a un peso di 140 Kg, rendono il MASE MT 22/2 estremamente maneggevole e facile da trasportare, offrendo agli utenti la flessibilità necessaria per spostare l'unità dove serve, senza sacrificare le prestazioni.

Questo gruppo elettrogeno è stato sviluppato con l'intento di assicurare facilità d'uso, protezione e sicurezza, riducendo al minimo i costi d'esercizio e fornendo allo stesso tempo prestazioni ottimali. La costruzione robusta e la progettazione orientata alla durabilità ne fanno una scelta duratura per chi cerca una fonte di energia efficiente e affidabile per il proprio lavoro agricolo o in aree difficilmente raggiungibili.

Per scoprire di più sul MASE MT 22/2 e per esplorare le opzioni di personalizzazione disponibili, vi invitiamo a visitare il nostro sito web. Qui troverete tutte le informazioni necessarie per selezionare il gruppo elettrogeno che meglio risponde alle vostre specifiche esigenze operative.

Le immagini fornite sono puramente indicative e possono non riflettere esattamente l'aspetto finale del prodotto.

Scegliendo il MASE MT 22/2, optate per un partner energetico che combina efficienza, praticità e affidabilità, perfetto per le vostre esigenze in ambito agricolo e per garantire l'accesso all'energia in zone difficilmente raggiungibili.

[Scopri la nostra gamma di MASE e altri gruppi elettrogeni a cardano.](#)

...

Technical Sheet

Tipo fase

Monofase / Trifase

| | |
|--|--|
| Potenza massima monofase (KW) | 6.4 |
| Potenza massima monofase (KVA) | 8 |
| Potenza massima trifase (KW) | 19.36 |
| Potenza uso continuativo trifase (KW) | 17.6 |
| Potenza massima trifase (KVA) | 24.2 |
| Potenza uso continuativo trifase (KVA) | 22 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 230 / 400 |
| Configurazione prese | 1 x 400V 32A CEE - 1 x 230V 32A CEE |
| Giri motore (giri/min) | 3000 |
| Alternatore | Linz E1S13MD/2, sincrono, con spazzole |
| Numero poli | 2 |
| Giri presa di forza (giri/min) | 440 |
| Rapporto di trasmissione | 1 : 7 |
| Lunghezza (mm) | 1074 |
| Larghezza (mm) | 945 |
| Altezza (mm) | 809 |
| Peso a secco (Kg) | 140 |
| Inverter | No |
| AVR | No |
| Compound | Sì |
| Silenziato | No |
| Super silenziato | No |