



## GENSET PTO 10 V

Reference: PTO 10 V

Gruppi Elettrogeni a corrente alternata da 1 KVA a 2000 KVA ad avviamento manuale o automatico.

Grazie ad una gamma così ampia GenSet è in grado di presentare soluzioni specifiche nei diversi campi di applicazione del gruppo elettrogeno sia per impiego continuo, sia per utilizzo di emergenza in caso di interruzione della rete principale.

Tutti i gruppi elettrogeni GenSet rispettano rigorosamente le normative CE in materia di sicurezza d'impiego e di controllo delle emissioni inquinanti.

L'immagine è puramente indicativa

### Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	2.88
Potenza massima monofase (KVA)	3.6
Potenza massima trifase (KW)	8.8
Potenza uso continuativo trifase (KW)	8
Potenza massima trifase (KVA)	11
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	10
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	Presa di corrente trifase CEE 400 V 16 A+ Presa di corrente monofase CEE 230 V 16 A
Motore	Linz E1S11MA
Giri motore (giri/min)	3000

Alternatore	Sincrono bipolare con spazzole
Giri presa di forza (giri/min)	440
Rapporto di trasmissione	1 : 7
Lunghezza (mm)	1074
Larghezza (mm)	945
Altezza (mm)	809
Peso a secco (Kg)	115
Inverter	No
AVR	No
Compound	Sì
Silenziato	No
Super silenziato	No