

MASE MPL 110 S-I

Reference: 008511



Gruppi elettrogeni con motori diesel raffreddati ad acqua o ad olio, che soddisfano ogni necessità di potenza e assicurano alte prestazioni ed elevati standard qualitativi.

Il prodotto offre ampie possibilità di personalizzazione.

Motori conformi alla direttiva 2002/88/CE "Emissioni inquinanti".

L'immagine è puramente indicativa.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	29.28
Potenza massima monofase (KVA)	36.6
Potenza massima trifase (KW)	88
Potenza uso continuativo trifase (KW)	80
Potenza massima trifase (KVA)	110
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	100
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Motore	FPT (IVECO) NEF45TM2A turbo
Giri motore (giri/min)	1500
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	4500
Numero cilindri	4
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Sincrono
Capacità serbatoio carburante (L)	230

Consumo (L/h)	16.2 al 75% del carico
Autonomia (h)	14.19 al 75% del carico
Potenza acustica	97 dB(A)
Pressione acustica	72 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	2675
Larghezza (mm)	1124
Altezza (mm)	1600
Peso a secco (Kg)	1600
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	Non Regolato
Marca Motore	FPT Iveco