



MASE MPL 176 S-I SILENZIATO

Reference: MPL 180 S-I

MASE MPL 176 S-I SILENZIATO: Eccellenza e Silenziosità per le Tue Esigenze Energetiche

Il MASE MPL 176 S-I SILENZIATO rappresenta la soluzione ideale per chi cerca prestazioni energetiche di alto livello senza rinunciare alla tranquillità. Dotato di un potente motore diesel FPT NEF 67 TM4, questo gruppo elettrogeno offre una potenza massima in uscita trifase di 176 KVA e in uscita monofase di 58.6 KVA, con una potenza d'uso continuo trifase di 150 KVA, garantendo affidabilità e continuità energetica in ogni situazione.

Progettato per un utilizzo stazionario, il MASE MPL 176 S-I si distingue per il suo funzionamento estremamente silenzioso, con un livello di rumore di soli 70 dB a 7 metri di distanza, grazie alla sua marmitta silenziata e al design attento alla riduzione del rumore.

Le dotazioni di serie includono una logica con display digitale per un monitoraggio completo dei parametri di funzionamento, interruttore magnetotermico, pulsante di stop d'emergenza, batterie d'avviamento, e un avanzato sistema di sicurezza che prevede l'arresto automatico del motore con segnalazione di allarme in caso di anomalie, assicurando massima sicurezza e facilità di gestione.

Con un consumo di carburante ottimizzato di 29 lt/h al 75% del carico, e una capacità del serbatoio di 230 litri, il MASE MPL 176 S-I SILENZIATO è progettato per offrire lunghe ore di funzionamento senza necessità di rifornimento frequente, rendendolo perfetto per applicazioni prolungate.

Le sue dimensioni compatte (3400 x 1100 x 1820 mm) e il peso di 1945 kg ne facilitano l'installazione in diversi contesti, dalla fornitura di emergenza all'uso continuativo in settori industriali, eventi, o cantieri, dove la silenziosità è un requisito fondamentale.

Le immagini fornite sono puramente indicative e possono non riflettere esattamente l'aspetto finale del prodotto.

Scoprite tutte le caratteristiche del MASE MPL 176 S-I SILENZIATO e le opzioni di personalizzazione disponibili visitando il nostro sito web o contattando direttamente il nostro team di esperti. Con MASE, scegliete una soluzione energetica affidabile, potente e rispettosa della vostra tranquillità.

[Scopri la nostra gamma di gruppi elettrogeni terrestri.](#)

...

Technical Sheet

Tipo fase

Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW)	46.88
Potenza massima monofase (KVA)	58.6
Potenza massima trifase (KW)	140.8
Potenza uso continuativo trifase (KW)	128
Potenza massima trifase (KVA)	176
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	150
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Motore	FPT (IVECO) NEF67TM4 turbo
Normativa Emissioni	Uso Stazionario
Giri motore (giri/min)	1500
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	6700
Numero cilindri	6
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Sincrono
Capacità serbatoio carburante (L)	230
Consumo (L/h)	29.4 al 75% del carico
Autonomia (h)	7.83 al 75% del carico / 5.91 al 100% del carico
Potenza acustica	97 dB(A)
Pressione acustica	70 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	3400
Larghezza (mm)	1100
Altezza (mm)	1820
Peso a secco (Kg)	1945
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	AVR