



TECNOGEN LD5000 Gruppo Elettrogeno Monofase 4.6KVA

Reference: LD 5000

TECNOGEN LD5000 GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE 4.6KVA

TECNOGEN LD5000 Gruppo Elettrogeno Monofase 4.6KVA con motore Kohler da 3000 giri/minuto alimentato a diesel. Il TECNOGEN LD5000 Gruppo Elettrogeno Monofase 4.6KVA è facile da utilizzare ed è di dimensioni contenute, maneggevole e di facile manutenzione. Il gruppo TECNOGEN LD5000 è dotato di avviamento manuale a strappo con corda autoavvolgente. Questo TECNOGEN LD5000 è perfetto sia per uso hobbistico sia per uso professionale, grazie all'affidabile motore Kohler alimentato a diesel ed a tutti i componenti di ottima qualità di cui è composto.

Caratteristiche tecniche TECNOGEN LD5000 Gruppo Elettrogeno Monofase 4.6KVA:

Potenza massima monofase: 3.7 KW
Potenza massima monofase: 4.6 KVA
Carburante: Diesel
Tensione: 230V
Motore: Kohler 15LD350
Avviamento: Manuale
Lunghezza: 780 mm
Larghezza: 520 mm
Altezza: 560 mm
Peso: 75 Kg

Perché acquistare un TECNOGEN LD5000 Gruppo Elettrogeno Monofase 4.6KVA?

I generatori TECNOGEN LD5000 offrono una soluzione efficace ai problemi di interruzione di corrente in vari contesti, dalle abitazioni alle attività commerciali. Vengono impiegati anche nei cantieri edili e per applicazioni hobbistiche. Questi generatori professionali sono leggeri, maneggevoli, compatti e resistenti, garantendo un utilizzo semplice e costi di gestione ridotti.

TECNOGEN LD5000 Gruppo Elettrogeno Monofase 4.6KVA è possibile installare dei ganci di sollevamento, comodissimi per spostare il generatore di corrente con un carroponte oppure con una piccola gru.

Tutta la gamma TECNOGEN:

I TECNOGEN sono disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da 2,3 a 21 KVA MAX, allestiti con motori a benzina o diesel, raffreddati ad aria, 3000 giri/minuto, ad avviamento elettrico e/o manuale con autoavvolgente. Compatti, semplificati ed economici, vantano un ottimo rapporto prezzo/prestazioni/dimensioni e peso. Facilmente trasportabili grazie agli ingombri ridotti dovuti ad un allestimento essenziale, sono indicati a tutti coloro che necessitano di una fonte economica d'energia, comunque assemblata con una componentistica di prim'ordine che ne garantisce l'assoluta affidabilità. Le versioni TECNOGEN a benzina della linea COMPACT, per merito dei motori Honda di ultima generazione, rientrano nei parametri della direttiva rumore 2000/14/CE.

Cerchi un modello diverso di TECNOGEN LD5000 Gruppo Elettrogeno Monofase 4.6KVA? Visita la sezione dedicata ai [gruppi elettrogeni terrestri](#).

Immagine e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	3.7
Potenza massima monofase (KVA)	4.6
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Motore	Kohler 15LD350
Normativa Emissioni	STAGE V
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Manuale
Cilindrata (cm ³)	349
Numero cilindri	1
Raffreddamento	Aria
Capacità serbatoio carburante (L)	4.3
Consumo (L/h)	1.2 al 75% del carico
Autonomia (h)	3.5
Lunghezza (mm)	780
Larghezza (mm)	520
Altezza (mm)	560
Peso a secco (Kg)	75
Silenziato	No
Super silenziato	No
Quadro di commutazione ATS	No ATS
Regolatore di tensione	AVR (opzionale)
Marca Motore	Kohler