



TECNOGEN YD7000LX

Reference: YD 7000 LX

Gruppi elettrogeni disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da 4,5 a 13,3 kVA MAX, allestiti con motori a benzina o diesel, raffreddati ad aria, 3000 giri/minuto, ad avviamento elettrico e/o manuale con autoavvolgente. Caratterizzati da un design particolarmente ricercato, si distinguono inoltre sotto il profilo dell'allestimento.

Dispongono infatti di una copertura completa della parte superiore composta da un robusto tetto in lamiera con punto di sollevamento centrale, di un serbatoio maggiorato da 20 Lt in polietilene e di un quadro elettrico posizionato in apposito vano protetto, separato dal gruppo motore/alternatore quindi esente da vibrazioni, fornito di contaore ed interruttore magnetotermico/differenziale.

Grazie alle loro caratteristiche ed ai motori Honda di ultima generazione, che permettono alle versioni a benzina di rientrare nei parametri della direttiva rumore 2000/14/CE, i gruppi elettrogeni della serie LX sono la soluzione ideale per gli operatori che necessitano di generatori dotati di un allestimento professionale pur restando nella gamma delle macchine non insonorizzate.

L'immagine è puramente indicativa.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	5
Potenza massima monofase (KVA)	6.3
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Motore	YANMAR L100AE-D
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Manuale
Cilindrata (cm ³)	406
Numero cilindri	1
Raffreddamento	Aria
Capacità serbatoio carburante (L)	20

Consumo (L/h)	1.4
Autonomia (h)	14.2
Lunghezza (mm)	990
Larghezza (mm)	560
Altezza (mm)	660
Peso a secco (Kg)	116
Silenziato	No
Super silenziato	No
Quadro di commutazione ATS	No ATS
Regolatore di tensione	Non Regolato
Marca Motore	Yanmar