



PRAMAC TG20/3 IP23 Generatore a cardano Monofase-Trifase 20kVA

Reference: MB20000TZ00

PRAMAC TG20/3 IP23 Generatore a cardano Monofase-Trifase 20KVA

PRAMAC TG20/3 IP23 Generatore a cardano monofase da 10 KVA e trifase da 20 KVA con attacco trattore da 3000 giri/minuto. Il generatore a cardano PRAMAC TG20/3 IP23 ha una tensione di 230 V / 400 V e una frequenza di 50 Hz. L'alternatore del generatore a cardano PRAMAC TG20/3 IP23 ha un regolatore di tensione compound. Il regolatore compound permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi collegati. Il generatore a cardano TG20/3 IP23 è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Generatore a cardano facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano PRAMAC TG20/3 IP23 ha una potenza trattore richiesta di 37 KW / 50 HP e una velocità presa di forza di 435 giri/minuto.

Caratteristiche tecniche del generatore a cardano PRAMAC TG20/3 IP23 Monofase/Trifase:

Potenza uso continuo Monofase: 10 kVA

Potenza uso continuo Trifase: 20 kVA

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Giri presa di forza: 435 giri/min

Potenza richiesta trattore: 37 KW / 50 HP

Lunghezza: 958 mm

Larghezza: 645 mm

Altezza: 1003 mm

Peso: 148 Kg

Compound

Prese:

N.1 SCHUKO 230V 16A IP54

N.1 2P+T CEE 230V 32A IP44

N.1 3P+N+T CEE 400V 32A IP44

Il generatore a cardano PRAMAC TG20/3 IP23 è un gruppo trattore professionale sviluppato da Pramac che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti. Il generatore a cardano PRAMAC TG20/3 IP23 ha una robusta struttura con telaio tubolare protettivo. Questa serie è la soluzione ideale per applicazioni agricole che inoltre consente di raggiungere zone impervie anche con condizioni climatiche avverse.

Il generatore a cardano PRAMAC TG20/3 IP23 è equipaggiato con protezione magnetotermica, protezione differenziale, voltmetro e frequenzimetro.

Se stai cercando un generatore a cardano come il gruppo trattore PRAMAC TG20/3 IP23 monofase/trifase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di [generatori a cardano](#) per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza uso continuativo monofase (KW)	8
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	10
Potenza uso continuativo trifase (KW)	16
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	20
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	1 x 400V 32A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A SCHUKO
Giri motore (giri/min)	3000
Giri presa di forza (giri/min)	435
Potenza richiesta trattore	37 KW / 50 HP