



## TECNOGEN JD200TSS\*

Reference: JD200TSS

### TECNOGEN JD200TSS\*

Il modello JD200TSS\* di TECNOGEN rappresenta l'apice della tecnologia e dell'efficienza nel campo dei generatori. Questa unità combina potenza e prestazioni con design moderno e durabilità, garantendo un funzionamento continuo e affidabile in una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con i più alti standard di qualità, il JD200TSS\* è la scelta giusta per chi cerca l'eccellenza in termini di energia e affidabilità.

La serie TENAX comprende gruppi elettrogeni diesel, 1500 giri/minuto,

raffreddati ad acqua o ad aria, con potenze da 5,5 a 2255 kVA max, eroganti tensione trifase 400/230 V.

Disponibili sia in versione aperta su base che in versione super silenziosa, sono allestiti con motori industriali Perkins, John Deere, Iveco Aifo o Lombardini ed alternatori di primarie marche mondiali, quali Leroy Somer, Stamford, Mecc Alte o Marelli.

Le cofanature, progettate per garantire un eccellente livello di insonorizzazione ed un ottimale raffreddamento del motore, sono interamente realizzate in acciaio zincato a caldo e successivamente verniciate con polveri poliestere, risultando praticamente inattaccabili dagli agenti atmosferici. Per le loro caratteristiche queste macchine risultano particolarmente adatte all'uso continuativo in ambito industriale e, nelle versioni super silenziate, per le applicazioni con quadro ad intervento automatico nel settore civile. Sono inoltre disponibili, a richiesta, allestimenti con diverse motorizzazioni, fra le quali Cummins, Volvo, Deutz e Mitsubishi.

L'immagine è puramente indicativa.

...

### Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Potenza massima trifase (KW)	160
Potenza massima trifase (KVA)	200

Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	400
Motore	JOHN DEERE 6068HFU74
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Elettronico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	6800
Numero cilindri	6
Raffreddamento	Acqua
Capacità serbatoio carburante (L)	295
Consumo (L/h)	26.9
Autonomia (h)	10.9
Pressione acustica	73 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	3630
Larghezza (mm)	1230
Altezza (mm)	2000
Peso a secco (Kg)	2370
Silenziato	No
Super silenziato	Sì
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	Non Regolato
Marca Motore	John Deere