



TECNOGEN C4-60T

Reference: C4-60T

Generatori di corrente azionati dalla presa di forza del trattore mediante albero cardanico, sono disponibili con potenze da 7,7 a 58,3 kVA MAX. Concepiti per l'utilizzo in ambito prevalentemente agricolo, vengono allestiti con componentistica di qualità su telai di protezione debitamente dimensionati, unendo all'elevata robustezza una manutenzione ridotta al minimo ed un basso costo d'acquisto.

L'immagine è puramente indicativa.

Technical Sheet

| Tipo fase | Monofase / Trifase |
|--------------------------------|--------------------|
| Potenza massima monofase (KW) | 3 |
| Potenza massima monofase (KVA) | 3.8 |
| Potenza massima trifase (KW) | 46.6 |
| Potenza massima trifase (KVA) | 58.3 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 230 / 400 |
| Giri motore (giri/min) | 1500 |
| Giri presa di forza (giri/min) | 430 |
| Potenza minima trattore (HP) | 120 Hp |
| Lunghezza (mm) | 1150 |
| Larghezza (mm) | 680 |
| Altezza (mm) | 1000 |
| Peso a secco (Kg) | 351 |
| Inverter | No |
| AVR | No |
| Compound | No |

| | |
|------------------|----|
| Silenziato | No |
| Super silenziato | No |
