



GRUPPO ELETTROGENO TECNOGEN LD7500TESX-A

Reference: LD7500TESX-A

Gruppo elettrogeno TECNOGEN LD7500TESX-A

Gruppo elettrogeno TECNOGEN LD7500TESX-A silenziato, ad avviamento elettrico, disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da 4,6 a 6,4 kVA MAX, allestiti con motori Lombardini diesel di ultima generazione, raffreddati ad aria, 3000 giri/minuto. Evoluzione della serie "LX", questa gamma di gruppi elettrogeni, punto di riferimento nella propria categoria, si distingue per l'elevata qualità dei componenti utilizzati, per l'estrema cura posta nell'assemblaggio degli stessi e per una dotazione di serie veramente completa.

Gruppo elettrogeno TECNOGEN LD7500TESX-A sono già omologati secondo la direttiva rumore 2000/14/CE, questi generatori, oltre ad essere estremamente silenziosi risultano eccezionalmente compatti, essendo racchiusi in una carpenteria di soli 75x56x62 cm, interamente zincata a caldo e verniciata con polveri epossidiche di tipo poliestere antigraffio; la carpenteria stessa è completata da un punto di sollevamento centrale e da un serbatoio integrato in polietilene della capacità di l 20, in grado di garantire un'elevata autonomia d' esercizio. L'allestimento della serie "SX" comprende inoltre un quadro elettrico di tipo professionale ed una serie di dispositivi di sicurezza (interruttori magnetotermici, interruttore differenziale 0,03 A, protezione motore per elevata temperatura o per basso livello olio) posti a salvaguardia dell'operatore e delle macchine stesse. Questi gruppi elettrogeni della TecnoGen sono la scelta ideale per l'utilizzo nella cantieristica edile o stradale, per l'equipaggiamento di furgoni adibiti a officine mobili di pronto intervento e per installazioni fisse in insediamenti civili, grazie anche alla possibilità di configurazione con quadri elettrici ad intervento automatico.

Caratteristiche tecniche del Gruppo elettrogeno TECNOGEN LD7500TESX-A

Potenza massima trifase: 5.1 KW
Potenza massima trifase: 6.4 KVA
Carburante: Diesel
Tensione: 400V
Motore: Lombardini 15LD440
Avviamento: Automatico
Lunghezza: 750 mm
Larghezza: 560 mm
Altezza: 620 mm
Peso: 170Kg

Oltre al gruppo elettrogeno Gruppo elettrogeno TECNOGEN LD7500TESX-A sono nostro e-commerce è vendibile tutta la gamma TecnoGen potete [visionarla cliccando qui](#).

L'immagine è puramente indicativa.

...

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	3
Potenza massima monofase (KVA)	3.8
Potenza massima trifase (KW)	5.1
Potenza massima trifase (KVA)	6.4
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Motore	LOMBARDINI 15LD440
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Automatico
Cilindrata (cm ³)	442
Numero cilindri	1
Raffreddamento	Aria
Capacità serbatoio carburante (L)	20
Consumo (L/h)	1.5
Potenza acustica	95 dB(A)
Lunghezza (mm)	750
Larghezza (mm)	560
Altezza (mm)	620
Peso a secco (Kg)	170
Inverter	No
AVR	No
Compound	No
Silenziato	Sì
Super silenziato	No
Quadro di commutazione ATS	ATS Incluso
Regolatore di tensione	Non Regolato
Marca Motore	Lombardini