



TECNOGEN LD22000TSS/A GRUPPO ELETTOGENO CON QUADRO AUTOMATICO SEPARATO

Reference: LD22000TSS/A

TECNOGEN LD22000TSS/A GRUPPO ELETTOGENO CON QUADRO AUTOMATICO SEPARATO

Gruppi elettrogeni diesel supersilenziati ad avviamento elettrico, raffreddati ad aria, 3000 giri/minuto, disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da 6,3 a 21 kVA MAX. Di dimensioni estremamente contenute, le carpenterie di questa serie vantano una particolare configurazione che agevola le operazioni di manutenzione ordinaria. L'eccellente rapporto prestazioni / dimensioni e l'elevato livello di insonorizzazione fanno di questi gruppi elettrogeni la soluzione ideale per gli spazi limitati nei quali sia necessario operare con la massima silenziosità (furgoni allestiti per manutenzioni stradali, officine mobili, ecc.). Di facile e versatile posizionamento, sono altresì indicati per le installazioni con quadro elettrico ad intervento automatico, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

L'immagine è puramente indicativa.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	5.6
Potenza massima monofase (KVA)	7
Potenza massima trifase (KW)	16.8
Potenza massima trifase (KVA)	21
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Motore	LOMBARDINI 9LD625-2
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	1248
Numero cilindri	2
Raffreddamento	Aria

Capacità serbatoio carburante (L)	48
Consumo (L/h)	4.9 al 75% del carico
Autonomia (h)	9.7 al 75% del carico
Potenza acustica	96 dB(A)
Lunghezza (mm)	1450
Larghezza (mm)	800
Altezza (mm)	1060
Peso a secco (Kg)	400
Silenziato	No
Super silenziato	Sì
Quadro di commutazione ATS	ATS Incluso
Regolatore di tensione	Compound
Marca Motore	Lombardini