



## MOSA GE S-5000 HBM GENERATORE MONOFASE 5KVA STAGEV

Reference: MOSA - STANDARD-GE S-5000 HBM

### MOSA GE S-5000 HBM GENERATORE MONOFASE 5KVA STAGE V

Il generatore MOSA GE S-5000 HBM monofase, è dotato di motore Honda GX 270 StageV alimentato a benzina, ed è completo di regolatore di tensione a Condensatore (AVR Opzionale).

Il generatore MOSA GE S-5000 HBM ha un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1.6 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 12.5 ore di funzionamento.

Il pannello frontale del generatore è così configurato:

- Rubinetto carburante
- Indicatore livello carburante
- Strumento digitale multifunzione: Voltmetro - Frequenzimetro- Conta ore totali - Conta ore parziale (resettabile)
- Interruttore magnetotermico
- Morsetto di terra (PE)
- Boccole d'uscita 12 Vdc (carica-batteria)
- Fusibile di protezione uscita 12Vdc

### NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Il gruppo elettrogeno è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

### CARATTERISTICHE TECNICHE MOSA GE S-5000 HBM

Tipo di fase: Monofase  
Potenza Continua Monofase: 4 KVA / 3.6 KW  
Potenza Massima Monofase: 5 KVA / 4.4 KW  
Tensione VAC: 230 V  
Frequenza (Hz): 50  
Regolatore di tensione: Condensatore (AVR Opzionale)  
Quadro avviamento: A strappo autoavvolgente  
Motore: HONDA iGX270  
Normativa emissioni: Stage V  
Giri al minuto RPM: 3000  
Alimentazione: Benzina  
Capacità serbatoio: 20 l  
Consumo @ 75 % del carico: 1.6 l/h  
Autonomia @ 75 % del carico: 12.5 h

Pressione acustica: 70 dB(A) @ 7m  
Lunghezza: 770 mm  
Larghezza: 520 mm  
Altezza: 650 mm  
Peso netto: 76 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori MOSA o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	4.4
Potenza uso continuativo monofase (KW)	3.6
Potenza massima monofase (KVA)	4.9
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	4
Carburante	Benzina
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Motore	Honda GX270, 4 tempi, OHV
Normativa Emissioni	Stage 5
Giri motore (giri/min)	3000
Regolatore di giri	Meccanico
Accensione	Autoavvolgente
Avviamento	A strappo
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	270
Numero cilindri	1
Capacità olio (L)	1.1
Raffreddamento	Aria
Alternatore	Sincrono, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole
Alesaggio per corsa (mm)	77 x 58
Capacità serbatoio carburante (L)	20
Consumo (L/h)	1.6 al 75% del carico
Autonomia (h)	12.5 al 75% del carico
Pressione acustica	70 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	770
Larghezza (mm)	520
Altezza (mm)	650

---

Peso a secco (Kg)	76
Quadro di commutazione ATS	No ATS
Regolatore di tensione	Condensatore / AVR (opzionale)

---