



Transpallet PRAMAC Lifter HX10E 1150x540

Reference: EE0420V0000

Transpallet PRAMAC Lifter HX10E 1150x540 cm

Transpallet PRAMAC Lifter HX10E 1150x540 cm il modello di sollevatore elettrico che ha accesso alla gamma dei transpallet manuali con il quale condivide le caratteristiche di affidabilità e robustezza.

Il transpallet PRAMAC Lifter HX10E 1150x540 cm rappresenta la soluzione pratica e adatta per tutte le esigenze della movimentazione manuale ed è equipaggiato di serie con rullino di avvio e di uscita con una maniglia dal taglio ergonomico.

Il transpallet PRAMAC Lifter HX10E è in grado di svolgere la funzione di supporto e alimentazione dei materiali lungo le linee di montaggio e produzione. Il transpallet PRAMAC Lifter HX10E in vendita sul nostro catalogo è Made in Italy.

Questa gamma di transpallet consente un sollevamento facile e leggero fino ad un'altezza di 800 mm diventando un pratico piano di lavoro adatto a luoghi come le officine meccaniche.

Il transpallet PRAMAC Lifter HX10E è costruito con forche da 1150x540 cm. Questo transpallet ha una portata di 1000 Kg con un'altezza di sollevamento di 715 mm. Il corridoio di stivaggio è di 2193 mm mentre il raggio di volta è di 1541 mm.

Caratteristiche tecniche principali del transpallet PRAMAC Lifter HX10E 1150x540 cm:

Tipo di propulsione: Manuale

Sistema di guida: Accompagnamento

Portata: 1000 Kg

Altezza di sollevamento: 715 mm

Lunghezza totale: 1690 mm

Larghezza totale: 540 mm

Larghezza forche: 160 mm

Lunghezza forche: 1150 mm

Larghezza tra le forche: 540 mm

Corridoio di stivaggio: 2193 mm

Raggio di volta: 1541 mm

Leva di comando

Il gruppo idraulico ridisegnato permette un minore sforzo al timone per tutti i carichi e una funzione alzata veloce (30 cicli) per carichi fino a 150 Kg.

Pulsante di emergenza

Il pulsante d'emergenza con funzione di staccabatteria e la valvola di scarico che permette una discesa più fluida del carico, sono alcune dei dispositivi che rendono il lavoro più sicuro ed efficiente.

Stabilizzatori anteriori e posteriori

Il nuovo leveraggio rende possibile l'ingresso sul lato chiuso del pallet tramite un piccolo sollevamento che agevola le successive fasi di movimentazione. Inoltre si è ottenuta una maggiore stabilità della macchina utilizzando rulli di carico in posizione più avanzata e fornendo gli stabilizzatori anteriori come standard. Gli stabilizzatori posteriori, a loro volta, superati i 400 mm di elevazione, rendono il lavoro stabile e sicuro anche in caso di pesi elevati.

Auto leveling system

- Sistema automatico che, per mezzo di una fotocellula, regola l'altezza delle forche mantenendo costante l'altezza di lavoro desiderata.
- Un segnale ottico ed acustico si aziona ad ogni movimento delle forche.
- Possibilità di regolazione della fotocellula sia in altezza che in angolo di lettura.
- Microinterruttore di fine corsa, attivo sia in salita, per impedire un inutile assorbimento di energia, che in discesa, a protezione dell'operatore.

Se stai cercando un altro genere di prodotto per il [trasporto e lo stoccaggio di merci](#) allora puoi consultare il nostro catalogo con una vasta scelta di prodotti.

Immagine e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo di propulsione	Manuale
Sistema di guida	Accompagnamento
Portata (Kg)	1000
Baricentro (mm)	600
Distanza asse ruote di carico da base forca (mm)	993
Passo (mm)	1231
Massa in servizio (Kg)	139
Carico asse posteriore, pieno carico (Kg)	706
Carico asse anteriore, pieno carico (Kg)	433
Carico asse anteriore, senza carico (Kg)	112
Carico asse posteriore, senza carico (Kg)	27
Gommatura anteriore	RUBBER
Gommatura posteriore	POLY.I.
Diametro ruote anteriori (mm)	200
Larghezza ruote anteriori (mm)	50
Diametro ruote posteriori (mm)	80
Larghezza ruote posteriori (mm)	50
Quantità ruote posteriori	2
Carreggiata anteriore (mm)	155
Carreggiata posteriore (mm)	447
Altezza di sollevamento (mm)	715
Altezza del timone in posizione di guida max (mm)	1300
Altezza forche abbassate (mm)	85
Lunghezza totale (mm)	1690
Lunghezza unità motrice (mm)	540

Larghezza totale (mm)	540
Spessore forche (mm)	48
Larghezza forche (mm)	160
Lunghezza forche (mm)	1150
Larghezza tra le forche (mm)	540
Luce libera a metà passo (mm)	21
Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente (mm)	2193
Raggio di volta (mm)	1541
Velocità di sollevamento con carico (m/s)	0.08
Velocità di sollevamento senza carico (m/s)	0.13
Velocità di discesa con carico (m/s)	0.16
Velocità di discesa senza carico (m/s)	0.06
Potenza motore di sollevamento (KW)	1.6
Tensione batteria (V)	12
Capacità nominale batteria min (Ah)	60
Capacità nominale batteria max (Ah)	60
Massa batteria min (Kg)	14
Massa batteria max (Kg)	14