



AGROWATT AWB 4-22 GENERATORE A CARDANO MONOFASE / TRIFASE 22 KVA AVR

Reference: 158288

AGROWATT AWB 4-22 GENERATORE A CARDANO MONOFASE / TRIFASE 22 KVA AVR

Generatore a cardano AGROWATT AWB4-22 Monofase / trifase che permette di erogare una potenza di 22KVA, completo di regolatore di tensione AVR.

AGROWATT AWB4-22 è un generatore per applicazioni outdoor (campo e casa), in caso di blackout e in zone non servite dalla rete elettrica

AGROWATT AWB4-22 è fornito con kit moltiplicatore e protezione, supporto con attacco a 3 punti (design brevettato)

Il generatore è dotato di un pratico quadro elettrico con display digitale multifunzione per lettura dei dati in tempo reale (volmetro, frequenzimetro, amperometro, contaore), in questo modo l'utente avrà la possibilità di monitorare la potenza erogata dal generatore in modo pratico.

Durabilità nel tempo e massima protezione (magnetotermico e differenziale)

I generatori a cardano vengono adoperati nel **settore agricolo**. Questi generatori di corrente sono molto semplici da utilizzare e servono a generare elettricità in luoghi dove solitamente è difficile reperirla, per mezzo dell'accoppiamento ad un **trattore** con basso consumo di energia.

Sostanzialmente il generatore a cardano AGROWATT AWB4-22 è composto da un telaio su cui viene posizionato un alternatore collegabile al sollevatore del trattore, da un apposito moltiplicatore di giri da un lato, mentre dal lato opposto è provvisto di un quadro elettrico con le prese di corrente.

I generatori AGROWATT AWB4-22 sono azionati con un attacco cardanico grazie all'azione della **presa di forza P.T.O.** (Power Take Off in inglese) di un trattore agricolo tramite l'accoppiamento diretto.

CARATTERISTICHE TECNICHE AGROWATT AWB4-22

Tipo fase: Monofase / Trifase
Giri motore (giri/min): 1500
Potenza minima trattore (Hp): 68
Potenza massima Monofase (kVA): 8.8
Potenza massima Trifase (kVA): 22
Giri presa di forza (giri/min): 430
Regolatore di tensione: AVR
Tensione: 230 V / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Lunghezza: 1135 mm
Larghezza: 640 mm

Altezza: 915 mm
Peso: 190 KgCerchi un prodotto con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma AGROWATT e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e soggetti a variazioni da parte del produttore

Sed ultricies in velit et posuere. In lacinia nisl nec dolor mollis semper. Vivamus consectetur vitae odio rutrum vestibulum. Curabitur placerat, ex vitae gravida semper, urna nulla vestibulum diam, in commodo est massa in ipsum. Aliquam erat volutpat. Vivamus ultrices mi id nulla rhoncus, quis vehicula orci iaculis. Aliquam iaculis blandit molestie. Proin lorem eros, iaculis et lacinia et, mollis ut lorem. Fusce sit amet fermentum leo, at mollis est. Etiam nec justo orci. Nunc turpis eros, suscipit faucibus dictum ut, porttitor a tortor. Nullam eu consequat nisl. Nunc pulvinar vestibulum faucibus. Quisque neque leo, finibus eu sodales eu, pretium sed ex. Vivamus quam magna

""

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	7
Potenza massima monofase (KVA)	8.8
Potenza massima trifase (KW)	17.6
Potenza massima trifase (KVA)	22
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	1 x 400V 32A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V SCHUKO
Giri motore (giri/min)	1500
Grado di protezione	IP23
Giri presa di forza (giri/min)	430
Potenza minima trattore (HP)	68
Rapporto di trasmissione	1 : 3.5
Lunghezza (mm)	1135
Larghezza (mm)	640
Altezza (mm)	915
Peso a secco (Kg)	190
Spazzole	No
Regolatore di tensione	AVR