



BM2 GENERATORE DI ARIA CALDA TITAN 145M (OIL-GAS)

Reference: 02AG171

BM2 GENERATORE DI ARIA CALDA TITAN 145T (OIL-GAS)

BM2 TITAN 145T è un generatore di aria calda a combustione indiretta, di grande dimensione per ambienti più voluminosi, può montare indifferentemente un bruciatore esterno a gasolio, GPL o metano.

BM2 TITAN 145T è dotato di ventilatore centrifugo che, oltre ad essere molto silenzioso, garantisce elevata prevalenza (500 Pa), caratteristica consigliabile in particolare per installazioni ove è prevista lunga canalizzazione. La camera di combustione a 5 giri di fumi garantisce inoltre un rendimento termico del 96%.

BM2 TITAN 145T viene fornito con:

Ventilatore protezione (IP 55):

- molto silenzioso (rumore ? 67 db a 2 metri);
- ad alta prevalenza e prestazioni che garantisce un elevata portata e pressione statica (500 Pa) per la diffusione omogenea ed a lunga distanza dell'aria calda mediante canalizzazioni o guaine;
- ventilatore ancorato alla struttura portante mediante robusti longheroni e staffe di fissaggio;
- serranda regolabile di ripristino;

Quadro elettrico posteriore di comando (IP 65):

- posizionato nella parte posteriore evita che sia a contatto con polvere, acqua, neve etc;
- provvisto di una robusta copertura metallica che consente anche il ricovero di attrezzi e documenti;

Quadro elettrico anteriore di servizio (IP 65):

- posizionato nella parte anteriore della macchina dentro il cassetto copertura bruciatore: per evitare che sia a contatto con polvere, acqua, neve per una più facile manutenzione; per un più agevole controllo ed intervento dell'operatore

Ciascun componente principale del BM2 TITAN 145T è munito di connessioni rapide di collegamento elettrico:

- velocità di montaggio/smontaggio e di intervento tecnico
- eliminazione di errori di installazione/smontaggio

CARATTERISTICHE TECNICHE BM2 TITAN 145T

Tipo Fase: Monofase
Carburante: Diesel - GAS
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Potenza Termica Nominale: 144.72 KW - 124455 Kcal/H - 497821 BTU/H

Potenza Termica Resa: 138.93 KW - 119477 Kcal/H - 477908 BTU/H
Rendimento Termico (%): 96
Portata D'aria (M³/H): 14000
Pressione Statica Disponibile: 300 Pa - 30 mm H₂O
Salto Termico A 20°C (°C): 42
Campo Di Lavoro Effettivo (M): 56
Consumo Gasolio (Kg/H): 11.45
Consumo Metano (m³/H): 13.855
Pressione Alimentazione Metano (mbar): 20
Consumo GPL (m³/H - Kg/H): 5.403 - 10.57
Pressione Alimentazione GPL (mbar): 37
Potenza Elettrica (W): 3100
Lunghezza (mm): 2191
Larghezza (mm): 900
Altezza (mm): 1515
Peso A Secco (Kg): 361

Cerchi un generatore di aria calda con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di generatori BM2 o di altri brand specializzata.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Carburante	Diesel - GAS
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Potenza termica nominale	144.72 KW - 124455 Kcal/h - 497821 BTU/h
Potenza termica resa	138.93 KW - 119477 Kcal/h - 477908 BTU/h
Rendimento termico (%)	96
Portata d'aria (m ³ /h)	14000
Pressione statica disponibile	300 Pa - 30 mm H ₂ O
Salto termico a 20°C (°C)	42
Campo di lavoro effettivo (m)	56
Consumo gasolio (Kg/h)	11.45
Consumo Metano (m ³ /h)	13.855
Pressione alimentazione Metano (mbar)	20
Consumo GPL (m ³ /h - Kg/h)	5.403 - 10.57
Pressione alimentazione GPL (mbar)	37
Potenza elettrica (W)	3100
Ø camino (mm)	200

Ø guaina uscita aria - L.max 1 via (mm - m)	600 - 50
Ø guaina uscita aria - L.max 2 vie (mm - m)	500 - 30
Ø guaina uscita aria - L.max 4 vie (mm - m)	350 - 25
Ø guaina snorkel - L.max (mm - m)	100 - 6
Ø guaina ripresa aria - L.max (mm - m)	650 - 10
Lunghezza (mm)	2191
Larghezza (mm)	900
Altezza (mm)	1515
Peso a secco (Kg)	361