



## Led Lampada ELC LUMAPHORE 400XL

Reference: LUMLED0400001XL

### led lampada ELC LUMAPHORE 400xl

led lampada LUMAPHORE LED 400 XL è l'ultimo nato della gamma LUMAPHORE LED. Per aumentare la sua illuminazione a pavimento, sono incorporati 4 LED COB di forte potenza nella base translucida in policarbonato.

LUMAPHORE LED 400XL sviluppa oltre 47000 Lumen per 420 W, ossia un rapporto di oltre 110 Lumen per Watt.

È apprezzato in numerosi settori industriali:

- Società di segnaletica orizzontale
- Squadre che eseguono lavori d'asfaltatura
- Servizi di soccorso
- Protezione civile
- Installatori di canalizzazioni
- Società autostradali

I vantaggi di LUMAPHORE LED 400XL:

- 2400 m<sup>2</sup> per 420 Watt
- Illuminazione potente a pavimento
- Accensione 100% immediata
- Leggero
- Robusto: ABS, base in policarbonato, diffusore PMMA resistente all'urto
- Resiste a condizioni climatiche avverse
- Estremamente polivalente nelle sue applicazioni

caratteristiche tecniche della ELC LUMAPHORE lampada Led 400xl

Produttore:ELC

Codice prodotto:LUMLED0400001XL

Condizione:Nuovo prodotto

Numero di moduli LED: 8 + 4 COB

Numero di LED per modulo: 88

Potenza totale di illuminazione: 420 W

Potenza di alimentazione: 445 W

Cavo di attacco 3x1.5 mm<sup>2</sup>: 7 m

Durata di vita media dei LED: 50000 hrs

Temperatura ambiente di utilizzo: -15°C / +40°C

Temperatura di colore: 5000°K

Lumen totali: 47280 Lm

Diametro: 22.5 cm  
Lunghezza: 910 mm  
Peso: 6.5 Kg

scopri tutte le [nostre torri faro led](#).

Le della ELC LUMAPHORE lampada Led 400xl immagini sono puramente indicative.

\*\*\*

## Technical Sheet

Grado di protezione	IP44
Diametro (Ø)	22.5
Altezza massima (m)	4
Numero di moduli LED	8 + 4 COB
Numero di LED per modulo	88
Potenza totale di illuminazione (W)	420
Potenza di alimentazione (W)	445
Cavo di attacco 3x1.5 mm <sup>2</sup> (m)	7
Durata di vita media dei LED (hrs)	50000
Accensione istantanea	Sì
Strallatura asta	Sì
Temperatura ambiente di utilizzo (°C)	-15 / +40
Temperatura di colore (°K)	5000
Numero di lumen / modulo / COB (Lm)	4060 / 3700
Indice di resa dei colori	Maggiore di 82
Tempo medio di montaggio (min)	2
Area illuminata (m <sup>2</sup> )	2400
Lumen totali (Lm)	47280
Lunghezza (mm)	910
Peso (Kg)	6.5