



ELC LUMAPHORE LED 400L

Reference: LUMLED0400001P

LUMAPHORE® LED 400L è il primo LUMAPHORE® munito di LED. Pur essendo potente quanto LUMAPHORE® CFL 640, grazie ai LED il suo flusso luminoso è costante, indipendentemente dalla temperatura esterna. Si accende istantaneamente al 100% della sua potenza ed è molto più leggero.

LUMAPHORE® LED sviluppa 32480 Lumen per 345 W.

Sarà apprezzato in numerosi settori industriali:

- Società di segnaletica orizzontale
- Squadre che eseguono lavori d'asfaltatura
- Servizi di soccorso
- Protezione civile
- Stazioni sciistiche
- Società autostradali

I vantaggi di LUMAPHORE® LED 400L:

- 2400 m² per 345 Watt
- Accensione 100% immediata
- Leggero
- Robusto: ABS e PMMA resistente all'urto
- Resiste a condizioni climatiche avverse
- Estremamente polivalente nelle sue applicazioni

Le immagini sono puramente indicative.

Technical Sheet

Grado di protezione	IP44
Diametro (Ø)	22.5
Altezza massima (m)	3
Numero di moduli LED	8
Numero di LED per modulo	88
Potenza totale di illuminazione (W)	320
Potenza di alimentazione (W)	345
Cavo di attacco 3x1.5 mm ² (m)	7
Durata di vita media dei LED (hrs)	50000

Accensione istantanea	Sì
Strallatura asta	Sì
Temperatura ambiente di utilizzo (°C)	-15 / +40
Temperatura di colore (°K)	5000
Numero di lumen / modulo / COB (Lm)	4060
Indice di resa dei colori	Maggiore di 82
Tempo medio di montaggio (min)	2
Area illuminata (m ²)	2400
Lumen totali (Lm)	32480
Lunghezza (mm)	910
Peso (Kg)	6