



ELC LUMAPHORE LED200L

Reference: LUMLED0200001P

LUMAPHORE® 200L completa perfettamente la gamma LUMAPHORE® LED. Praticamente potente quanto il CFL 440, è anche molto più leggero e ancora meno energivoro.

In versione standard è fornito con un manico da trasporto. LUMAPHORE® 200L sviluppa 16000 Lumen per 170 W.

Sarà apprezzato in numerosi settori industriali:

- Ingegneria civile
- Lavori ferroviari
- Servizi di sicurezza stradale
- Squadre che eseguono lavori d'asfaltatura
- Squadre di pronto intervento su reti idriche
- Servizi tecnici comunali

I vantaggi di LUMAPHORE® LED 200L:

- 900 m² per 170 Watt
- Accensione 100% immediata
- Leggero
- Munito di manico da trasporto
- Resiste a condizioni climatiche avverse
- Estremamente polivalente nelle sue applicazioni

Le immagini sono puramente indicative.

Technical Sheet

Grado di protezione	IP44
Diametro (Ø)	22.5
Altezza massima (m)	3
Numero di moduli LED	10
Numero di LED per modulo	42
Potenza totale di illuminazione (W)	160
Potenza di alimentazione (W)	170
Cavo di attacco 3x1.5 mm ² (m)	10
Durata di vita media dei LED (hrs)	50000
Accensione istantanea	Sì

Strallatura asta	Si
Temperatura ambiente di utilizzo (°C)	-15 / +40
Temperatura di colore (°K)	4700
Numero di lumen / modulo / COB (Lm)	1600
Indice di resa dei colori	Maggiore di 82
Tempo medio di montaggio (min)	2
Area illuminata (m ²)	900
Lumen totali (Lm)	16000
Lunghezza (mm)	620
Peso (Kg)	4.7