



JANUS CBR02405M Caricabatteria Switching 28V - 5A

Reference: CBR02405M

I caricabatteria industriali CBF e CBR nascono dalla precisa esigenza di disporre di un caricabatteria affidabile da installare e dimenticare. Il robusto contenitore metallico è fornito di occhielli di fissaggio per le varie necessità. Le connessioni avvengono tramite morsettiere estraibili.

Tutti i modelli dispongono di Led di segnalazione della condizione di funzionamento.

I modelli CBF dispongono di una uscita optoaccoppiata di segnalazione e di una porta per comunicazione RS485 Modbus per la connessione a sistemi esterni.

I modelli CBR dispongono inoltre di una porta di comunicazione SAE J1939 su Canbus a 250 kbps.

Immagine e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Frequenza (Hz)	50 / 60
Tensione (V)	230
Raffreddamento	Convezione naturale
Grado di protezione	Inversione, corto circuito, alta temperatura
Tensione d'uscita (V)	24
Corrente nominale (A)	5
Tipo di batteria	Piombo acido
Temperatura operativa (°C)	-40 / +50
Lunghezza (mm)	154
Larghezza (mm)	95
Altezza (mm)	50
Protezione da sovraccarico / cortocircuito	Si